

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-basic-bcs-b-tip15fr320-opakowanie-zbiorcze-10szt-p-133531.html>



Kamera BCS BASIC BCS-B-TIP15FR3(2.0) Opakowanie zbiorcze 10szt.

Cena	3 636,52 zł
Numer katalogowy	49087K10
Kod producenta	49087K10
Wielkość przetwornika	1/3"
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Rozdzielczość	2592x1944
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Współczynnik S/N	52
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 5MPX
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.02Lux(F2.1,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Wbudowany obiektyw	Tak
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	5MPX
Kąt widzenia	89°
Obiektyw	Stały
Widoczność w nocy	30
WDR	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Balans bieli	Tak
Temperatura pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Strefy prywatności	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie

Pobór mocy	4
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP
Kolor obudowy	Biały
Typ obudowy	Tubowa
Rodzaj przetwornika	CMOS

Opis produktu

Kamera BCS BASIC BCS-B-TIP15FR3(2.0) Opakowanie zbiorcze 10szt.

Model: 49087K10

Najważniejsze cechy

- Rozdzielczość 5 Mpx
- Przetwornik 1/3" CMOS
- Piksele 2592(H)×1944(V)
- Obiektyw stały , Ogniskowa 2.8 mm
- Kąt widzenia H: 89.1°, V: 47.3° D: 94.3°
- DORI Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
- Czułość kamery 0.02Lux(F2.1,AGC) 0Lux(B/W,IR)
- Balans bieli (AWB) Auto / manual , WDR DWDR
- Kompensacja tła BLC / HLC / DWDR
- Redukcja szumów 2D/3D DNR
- Detekcja ruchu

Specyfikacja techniczna

Model	BCS-B-TIP15FR3(2.0)
Linia produktowa	BCS BASIC
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/3" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2592(H)×1944(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F2.1
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 89.1°, V: 47.3° D: 94.3°
DORI	Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
Czułość kamery	0.02Lux(F2.1,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	52dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	5M(2592×1944) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	2592×1944@20fps 2560×1440@20fps 2304×1296@20fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps 720×576@30fps
Strumień drugi	720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	30m
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność	ONVIF(S/T)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 4.5W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	144×60×65mm
Waga	0.19kg