

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-flex-bcs-f-dip15fsr2-ai2-p-132550.html>

## Kamera BCS FLEX BCS-F-DIP15FSR2-Ai2

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Cena                 | <b>5 226,66 zł</b>            |
| Czas wysyłki         | <b>24 godziny</b>             |
| Numer katalogowy     | <b>47723</b>                  |
| Kod producenta       | <b>BCS-F-DIP15FSR2-Ai2</b>    |
| Kolor obudowy        | <b>Czarny</b>                 |
| Ogniskowa obiektywu  | <b>2.8-12 mm</b>              |
| Obsługa kart pamięci | <b>Tak</b>                    |
| Typ obudowy          | <b>Tubowa</b>                 |
| Wbudowany mikrofon   | <b>Tak</b>                    |
| Typ oświetlacza      | <b>Diody podczerwień (IR)</b> |
| Rozdzielczość kamery | <b>2MPX (FULLHD)</b>          |
| Obsługa WiFi         | <b>Nie</b>                    |
| Audio                | <b>Tak</b>                    |
| Kąt widzenia         | <b>75°</b>                    |
| Wbudowany głośnik    | <b>Nie</b>                    |
| Zoom optyczny (PTZ)  | <b>nie dotyczy</b>            |

### Opis produktu

#### Kamera BCS FLEX BCS-F-DIP15FSR2-Ai2

Prezentujemy nowoczesną kamerę IP kopułową BCS FLEX BCS-F-DIP15FSR2-Ai2, która łączy w sobie zaawansowaną technologię oraz funkcje inteligentne. Dzięki wysokiej rozdzielczości 5 Mpx, możesz cieszyć się doskonałą jakością obrazu, niezależnie od warunków oświetleniowych.

#### Korzyści z używania kamery BCS-F-DIP15FSR2-Ai2:

- Inteligentne algorytmy analizy obrazu zapewniają skuteczną detekcję ruchu oraz rozpoznawanie obiektów.
- Wysoka jakość obrazu dzięki technologii SkyLight i przetwornikowi 1/2.8" PS CMOS.
- Odporna na trudne warunki atmosferyczne dzięki klasie szczelności IP67 oraz IK10.
- Funkcje nocne z IR do 20 metrów, zapewniające widoczność w ciemności.
- Łatwe zarządzanie przez aplikacje mobilne oraz systemy CMS.

#### Specyfikacja techniczna:

- **Nazwa Urządzenia:** BCS-F-DIP15FSR2-Ai2
- **Linia produktowa:** BCS FLEX
- **Typ kamery:** Kopuła
- **Rozdzielczość:** 5 Mpx (2592×1944)
- **Przetwornik:** 1/2.8" CMOS
- **Obiektyw:** Stały 2.8 mm
- **Kąt widzenia:** H: 97.7° V: 73° D: 121.8°
- **Czułość:** 0.16Lux (F2.2) 0Lux (IR)

- 
- **WDR:** 120dB
  - **IR oświetlacz:** do 20m
  - **Detekcja ruchu:** 4 strefy
  - **Kompresja wideo:** H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
  - **Interfejs sieciowy:** RJ-45 10/100 Mbps
  - **Rodzaj zasilania:** 12VDC / PoE (802.3af)
  - **Pobór mocy:** max 6.9W
  - **Wymiary:** 105×61 mm
  - **Waga:** 0.36 kg
  - **Warunki pracy:** -20°C~+50°C, max 90% RH