

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-flex-bcs-f-dip15fsr2-p-132551.html>



# Kamera BCS FLEX BCS-F-DIP15FSR2

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Cena                 | 1 518,39 zł            |
| Numer katalogowy     | 47724                  |
| Kod producenta       | BCS-F-DIP15FSR2        |
| Rozdzielczość kamery | 2MPX (FULLHD)          |
| Obsługa WiFi         | Nie                    |
| Audio                | Tak                    |
| Kąt widzenia         | 170°                   |
| Wbudowany głośnik    | Nie                    |
| Zoom optyczny (PTZ)  | nie dotyczy            |
| Kolor obudowy        | Czarny                 |
| Ogniskowa obiektywu  | 2.8-12 mm              |
| Obsługa kart pamięci | Tak                    |
| Typ obudowy          | Tubowa                 |
| Wbudowany mikrofon   | Tak                    |
| Typ oświetlacza      | Diody podczerwień (IR) |

## Opis produktu

### Kamera BCS FLEX BCS-F-DIP15FSR2

Model: BCS-F-DIP15FSR2

#### Najważniejsze cechy:

- Kamera IP kopułowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Zgodność z NDAA
- Technologia SkyLight
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 20m
- Obudowa IP67, IK10

#### Specyfikacja techniczna

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia | BCS-F-DIP15FSR2                    |
| Linia produktowa | BCS FLEX                           |
| NDAA             | National Defense Authorization Act |

|                       |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ kamery            | Kopuła                                                                                                                                                                                  |
| Rozdzielczość         | 5 Mpx                                                                                                                                                                                   |
| Przetwornik           | 1/2.8" CMOS                                                                                                                                                                             |
| System skanowania     | Progressive Scan                                                                                                                                                                        |
| Piksele               | 2592(H)×1944(V)                                                                                                                                                                         |
| Obiektyw              | stały                                                                                                                                                                                   |
| Ogniskowa             | 2.8 mm                                                                                                                                                                                  |
| Apertura              | F1.8                                                                                                                                                                                    |
| Focus                 | Stały                                                                                                                                                                                   |
| Iris                  | Stały                                                                                                                                                                                   |
| Kąt widzenia          | H: 103° V: 78° D: 126°                                                                                                                                                                  |
| Czułość kamery        | 0.13Lux(F1.8) 0Lux(IR)                                                                                                                                                                  |
| Stosunek S/N          | 50dB                                                                                                                                                                                    |
| Balans bieli          | (AWB) Auto / manual                                                                                                                                                                     |
| WDR                   | 120dB                                                                                                                                                                                   |
| Kompensacja tła       | WDR(120dB)                                                                                                                                                                              |
| Migawka               | Auto / manual 1/15~1/32000s                                                                                                                                                             |
| Kontrola wzmocnienia  | (AGC) Auto / manual                                                                                                                                                                     |
| Redukcja szumów       | 3D DNR                                                                                                                                                                                  |
| Obrót obrazu          | Mirror, Flip                                                                                                                                                                            |
| Ilość strumieni       | 3                                                                                                                                                                                       |
| Rozdzielczości        | 5M(2592×1944) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) /<br>2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / (800×600) / (768×432) /<br>D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / (640×360) /<br>CIF(352×288/352×240) |
| Strumień główny       | 2592×1944(1~25fps) / 2560×1440(1~25fps) /<br>2304×1296(1~25fps) / 1920×1080(1~25fps)                                                                                                    |
| Strumień drugi        | 704×576 / 704×480 / 640×480 / 640×360 / 352×288 /<br>352×240 (1~25fps)                                                                                                                  |
| Strumień trzeci       | 1280×720 / 800×600 / 768×432 / 704×576 / 704×480 /<br>640×480 / 640×360 / 352×288 / 352×240 (1~25fps)                                                                                   |
| Bitrate               | 100Kbps~10Mbps                                                                                                                                                                          |
| Kompresja wideo       | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                                                                                                 |
| Dzień/noc             | ICR mechaniczny filtr podczerwieni                                                                                                                                                      |
| Rodzaj oświetlacza    | IR LED                                                                                                                                                                                  |
| Oświetlacz            | 20m                                                                                                                                                                                     |
| Gniazdo karty pamięci | microSD                                                                                                                                                                                 |
| Obsługa               | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile<br>App(iOS, android)                                                                                                           |
| Detekcja ruchu        | 4                                                                                                                                                                                       |
| Maski prywatności     | 16                                                                                                                                                                                      |
| Sieć                  | RJ-45 10/100 Mbps                                                                                                                                                                       |
| Zgodność              | ONVIF                                                                                                                                                                                   |
| Protokoły             | TCP/IP, UDP, AutoIP, RTP(UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,<br>SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP,<br>SNMPv1/v2/v3(MIB-2)                                                             |
| Rodzaj zasilania      | 12VDC / PoE(802.3af)                                                                                                                                                                    |
| Pobór mocy            | max 7.2W                                                                                                                                                                                |
| Kolor obudowy         | Biały                                                                                                                                                                                   |
| Klasa szczelności IP  | IP67                                                                                                                                                                                    |
| IK10                  | Tak                                                                                                                                                                                     |
| Warunki pracy         | -20°C~+50°C max 90% RH                                                                                                                                                                  |
| Wymiary               | 105×61mm                                                                                                                                                                                |
| Waga                  | 0.36 kg                                                                                                                                                                                 |