

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-flex-bcs-f-dip2x5fsr2-ai2-p-132555.html>

Kamera BCS FLEX BCS-F-DIP2x5FSR2-Ai2

Cena	6 733,27 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	47728
Kod producenta	BCS-F-DIP2x5FSR2-Ai2
Audio	Tak
Kąt widzenia	170°
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Kolor obudowy	Biały
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm

Opis produktu

Kamera BCS FLEX BCS-F-DIP2x5FSR2-Ai2

Wprowadź nową jakość w monitoringu dzięki kamerze BCS FLEX BCS-F-DIP2x5FSR2-Ai2. To zaawansowane urządzenie, które łączy w sobie nowoczesną technologię oraz inteligentne funkcje, zapewni Ci bezpieczeństwo i komfort w każdej sytuacji.

Korzyści z użytkowania kamery BCS-F-DIP2x5FSR2-Ai2:

- Wysoka rozdzielczość 5Mpx umożliwia szczegółowy obraz, co jest kluczowe w identyfikacji osób i pojazdów.
- Inteligentne algorytmy rozpoznawania umożliwiają skuteczną detekcję ruchu oraz analizę obrazu.
- Obudowa o klasie szczelności IP67 oraz IK10 zapewnia odporność na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne.
- Funkcje nocne z oświetleniem IR do 20m gwarantują wyraźny obraz nawet w ciemności.
- Możliwość zdalnego dostępu przez aplikację mobilną oraz różnorodne protokoły komunikacyjne zapewniają wygodne zarządzanie systemem monitoringu.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia:**Typ kamery:****Rozdzielczość:****Przetwornik:****Obiektyw:****Kąt widzenia:****Czułość:**

BCS-F-DIP2x5FSR2-Ai2

Wieloprzetwornikowa

5 Mpx (2592×1944)

2×1/2.8" CMOS

Stały 2×2.8mm

H: 102.4° V: 77.4° D: 125.5°

0.13Lux(F1.8) 0Lux(IR)

WDR:	120dB
Detekcja ruchu:	4 strefy
Obudowa:	IP67, IK10
Mikrofon:	Tak
Wymiary:	139×79.5mm
Waga:	0.68 kg
Rodzaj zasilania:	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy:	max 11.6W
Temperatura pracy:	-20°C~+50°C max 90% RH