

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-flex-bcs-f-eip12fsr3-p-132560.html>



# Kamera BCS FLEX BCS-F-EIP12FSR3

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Numer katalogowy     | 47733                  |
| Kod producenta       | BCS-F-EIP12FSR3        |
| Zoom optyczny (PTZ)  | nie dotyczy            |
| Kolor obudowy        | Czarny                 |
| Ogniskowa obiektywu  | 2.8-12 mm              |
| Obsługa kart pamięci | Tak                    |
| Typ obudowy          | Tubowa                 |
| Wbudowany głośnik    | Nie                    |
| Rozdzielczość kamery | 2MPX (FULLHD)          |
| Obsługa WiFi         | Nie                    |
| Audio                | Tak                    |
| Wbudowany mikrofon   | Tak                    |
| Typ oświetlacza      | Diody podczerwień (IR) |

## Opis produktu

### Kamera BCS FLEX BCS-F-EIP12FSR3

Model: BCS-F-EIP12FSR3

#### Najważniejsze cechy:

- Kamera IP kopułowa 2Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Zgodność z NDAA
- Technologia SkyLight
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 30m
- Obudowa IP67, IK10

#### Specyfikacja techniczna

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia  | BCS-F-EIP12FSR3                    |
| Linia produktowa  | BCS FLEX                           |
| NDAA              | National Defense Authorization Act |
| Typ kamery        | Kopuła                             |
| Rozdzielczość     | 2 Mpx                              |
| Przetwornik       | 1/2.8" CMOS                        |
| System skanowania | Progressive Scan                   |

|                      |                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piksele              | 1920(H)×1080(V)                                                                                                                |
| Obiektyw             | stały                                                                                                                          |
| Ogniskowa            | 2.8 mm                                                                                                                         |
| Apertura             | F2.0                                                                                                                           |
| Focus                | Stały                                                                                                                          |
| Iris                 | Stały                                                                                                                          |
| Kąt widzenia         | H: 111° V: 62° D: 128°                                                                                                         |
| Czułość kamery       | 0.05Lux(F2.0) 0Lux(IR)                                                                                                         |
| Stosunek S/N         | 50dB                                                                                                                           |
| Balans bieli         | (AWB) Auto / manual                                                                                                            |
| WDR                  | 120dB                                                                                                                          |
| Kompensacja tła      | WDR(120dB)                                                                                                                     |
| Migawka              | Auto / manual 1/15~1/32000s                                                                                                    |
| Kontrola wzmacnienia | (AGC) Auto / manual                                                                                                            |
| Redukcja szumów      | 3D DNR                                                                                                                         |
| Obrót obrazu         | Mirror, Flip                                                                                                                   |
| Ilość strumieni      | 3                                                                                                                              |
| Rozdzielczości       | 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / (800×600) / (768×432) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / (640×360) / CIF(352×288/352×240) |
| Strumień główny      | 1920×1080(1~25fps)                                                                                                             |
| Strumień drugi       | 704×576 / 704×480 / 640×480 / 640×360 / 352×288 / 352×240 (1~25fps)                                                            |
| Strumień trzeci      | 1280×720 / 800×600 / 768×432 / 704×576 / 704×480 / 640×480 / 640×360 / 352×288 / 352×240 (1~25fps)                             |
| Bitrate              | 100Kbps~10Mbps                                                                                                                 |
| Kompresja wideo      | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                                        |
| Dzień/noc            | ICR mechaniczny filtr podczerwieni                                                                                             |
| Rodzaj oświetlacza   | IR LED                                                                                                                         |
| Oświetlacz           | 30m                                                                                                                            |
| Obsługa              | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                     |
| Detekcja ruchu       | 4                                                                                                                              |
| Maski prywatności    | 16                                                                                                                             |
| Sieć                 | RJ-45 10/100 Mbps                                                                                                              |
| Zgodność             | ONVIF                                                                                                                          |
| Protokoły            | TCP/IP, UDP, AutoIP, RTP(UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2/v3(MIB-2)          |
| Rodzaj zasilania     | 12VDC / PoE(802.3af)                                                                                                           |
| Pobór mocy           | max 5.5W                                                                                                                       |
| Kolor obudowy        | Biały                                                                                                                          |
| Klasa szczelności IP | IP67                                                                                                                           |
| IK10                 | Tak                                                                                                                            |
| Warunki pracy        | -20°C~+50°C max 90% RH                                                                                                         |
| Wymiary              | 125×122mm                                                                                                                      |
| Waga                 | 0.85 kg                                                                                                                        |