

Dane aktualne na dzień: 19-11-2025 06:37

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-flex-bcs-f-fip512fr2-p-132545.html>



Kamera BCS FLEX BCS-F-FIP512FR2

Cena	4 450,22 zł
Numer katalogowy	47716
Kod producenta	BCS-F-FIP512FR2
Audio	Tak
Kąt widzenia	75°
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Obsługa WiFi	Nie
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Kolor obudowy	Czarny
Ogniskowa obiektywu	3.6 mm
Obsługa kart pamięci	Tak

Opis produktu

Kamera BCS FLEX BCS-F-FIP512FR2

Model: BCS-F-FIP512FR2

Najważniejsze cechy:

- Kamera IP 12Mpx
- Przetwornik 1/1.7" PS CMOS
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw fisheye 2.1mm
- IR 20m
- Alarm 1/1, audio 1/1
- Obudowa IP66

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia
Linia produktowa
NDAA
Typ kamery

BCS-F-FIP512FR2
BCS FLEX
National Defense Authorization Act
Fisheye

Rozdzielczość	12 Mpx
Przetwornik	1/1.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3008(H)×3000(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.1 mm
Apertura	F2.2
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 185° V: 185° D: 185°
Czułość kamery	0.3Lux(F2.2) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	50dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	DWDR
Migawka	Auto / manual 1/15~1/32000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	H.264/H.265: 3008×3000 / 2800×2800 / 1600×1600 / 640×640 / 320×320 MJPEG: 1440×1440 / 1280×1280 / 640×640 / 320×320
Bitrate	100Kbps~25Mbps
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	20m
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711ulaw
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Gniazdo karty pamięci	microSD
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	16
Sieć	RJ-45 10/100/1000 Mbps
Zgodność	ONVIF
Protokoły	TCP/IP, UDP, AutoIP, RTP(UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2/v3(MIB-2)
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 10W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP66
Warunki pracy	-20°C~+50°C max 90% RH
Wymiary	125×48mm
Waga	0.5kg