

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-flex-bcs-f-ptip1x8fwr3-p-132537.html>

Kamera BCS FLEX BCS-F-PTIP1x8FWR3



Cena	4 779,43 zł
Numer katalogowy	47708
Kod producenta	BCS-F-PTIP1x8FWR3
Kolor obudowy	Czarny
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)

Opis produktu

Kamera BCS FLEX BCS-F-PTIP1x8FWR3

Model: BCS-F-PTIP1x8FWR3

Najważniejsze cechy

- Kamera IP panoramiczna 175° 8Mpx
- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 2.3mm
- WDR120dB
- IR 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1
- Obudowa IP67

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-F-PTIP1x8FWR3
Linia produktowa	BCS FLEX
NDAA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	Panoramiczna
Rozdzielczość	8 Mpx

Przetwornik	1/1.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)×2160(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.3 mm
Apertura	F2.8
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 175° V: 80°
Czułość kamery	0.15Lux(F2.8) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	50dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/15~1/32000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	8M(3840×2160) / 4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / (800×600) / (768×432) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / (640×360) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	3840×2160(1~25fps) / 2560×1440(1~25fps) / 1920×1080(1~25fps)
Strumień drugi	800×600 / 704×576 / 704×480 / 640×480 / 640×360 / 352×288 / 352×240 (1~25fps)
Strumień trzeci	1920×1080 / 1280×720 / 800×600 / 768×432 / 704×576 / 704×480 / 640×480 / 640×360 / 352×288 / 352×240 (1~25fps)
Bitrate	100Kbps~25Mbps
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	30m
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711ulaw
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Gniazdo karty pamięci	microSD
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	16
Sieć	RJ-45 10/100/1000 Mbps
Zgodność	ONVIF
Protokoły	TCP/IP, UDP, AutoIP, RTP(UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2/v3(MIB-2)
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 21.9W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-20°C~+50°C max 90% RH
Wymiary	222.5×96.7mm
Waga	0.97 kg