

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-flex-bcs-f-tip45vsr4-0650-p-132543.html>

Kamera BCS FLEX BCS-F-TIP45VSR4-0650

Cena	4 388,11 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	47714
Kod producenta	BCS-F-TIP45VSR4-0650
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	170°
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Kolor obudowy	Czarny
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)

Opis produktu

Kamera BCS FLEX BCS-F-TIP45VSR4-0650

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą BCS FLEX BCS-F-TIP45VSR4-0650. Ta zaawansowana kamera IP tubowa, wyposażona w przetwornik 5 Mpx, dostarczy Ci wyraźnego obrazu w każdych warunkach. Dzięki technologii SkyLight, nie musisz obawiać się o jakość nagrań w trudnych warunkach oświetleniowych.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 5 Mpx.
- Obiektyw motozoom 6-50 mm umożliwia dostosowanie kąta widzenia do Twoich potrzeb.
- Technologia WDR 120dB zapewnia doskonałą widoczność w kontrastowych warunkach oświetleniowych.
- Wbudowany oświetlacz IR zasięg do 40 m gwarantuje monitoring w nocy.
- Obudowa IP67 chroni kamerę przed wodą i pyłem, co sprawia, że jest idealna do użytku na zewnątrz.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia:	BCS-F-TIP45VSR4-0650
Linia produktowa:	BCS FLEX
Typ kamery:	Tuba
Rozdzielczość:	5 Mpx (2592×1944)
Przetwornik:	1/2.8" CMOS
Ogniskowa:	6~50 mm
Zoom optyczny:	8×
Kąt widzenia:	H: 6.9°~40.8° V: 5.2°~30.2° D: 8.6°~52°

Czułość kamery:	0.08Lux(F1.6) 0Lux(IR)
WDR:	120dB
Obrót obrazu:	Mirror, Flip
Ilość strumieni:	3
Strumień główny:	2592×1944(1~25fps)
Bitrate:	100Kbps~10Mbps
Kompresja wideo:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Oświetlacz:	IR LED, zasięg 40m
Zasilanie:	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy:	max 10.5W
Kolor obudowy:	Biały
Klasa szczelności IP:	IP67
Wymiary:	247×97mm
Waga:	0.9 kg