

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-flex-bcs-f-tip55vsr5-ai2-p-132539.html>

Kamera BCS FLEX BCS-F-TIP55VSR5-Ai2

Cena	4 636,57 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	47710
Kod producenta	BCS-F-TIP55VSR5-Ai2
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Kolor obudowy	Czarny
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Opis produktu

Kamera BCS FLEX BCS-F-TIP55VSR5-Ai2

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą BCS FLEX BCS-F-TIP55VSR5-Ai2. To zaawansowane urządzenie łączy w sobie nowoczesne technologie oraz intuicyjną obsługę, zapewniając niezawodność i bezpieczeństwo w każdych warunkach. Idealna do zastosowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, kamera ta gwarantuje doskonałą jakość obrazu oraz wiele funkcji, które uczynią monitoring bardziej efektywnym.

Korzyści z używania kamery BCS FLEX

- Wysoka rozdzielczość 5 Mpx zapewnia szczegółowy obraz.
- Technologia SkyLight umożliwia doskonałe widzenie w warunkach słabego oświetlenia.
- Inteligentne funkcje analizy obrazu zwiększają skuteczność detekcji.
- Obudowa o klasie szczelności IP67 i IK10 chroni kamerę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
- Wbudowane funkcje alarmowe zwiększają bezpieczeństwo monitorowanego obszaru.

Najważniejsze cechy techniczne

- Rozdzielczość: 5 Mpx (2592×1944)
- Typ kamery: Tubowa
- Przetwornik: 1/2.8" PS CMOS
- Obiektyw: Motozoom 2.7~13.5mm
- WDR: 120dB
- Czułość: 0.08Lux (F1.4), 0Lux (IR)
- Oświetlacz IR: Zasięg 50m

-
- Obudowa: IP67, IK10
 - Wymiary: 310×97 mm
 - Waga: 1.2 kg
 - Rodzaj zasilania: 12VDC / PoE (802.3at)
 - Pobór mocy: max 14.4W
 - Detekcja ruchu: 4 strefy
 - Maski prywatności: 16
 - Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, Android)