

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-dip14fcr3l3-ai1-p-109903.html>

Kamera BCS LINE BCS-L-DIP14FCR3L3-Ai1

Cena	1 299,75 zł
Numer katalogowy	61321
Kod producenta	BCS-L-DIP14FCR3L3-Ai1
Kod EAN	5904890713963
WDR	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Balans bieli	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	8.2 W
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Widoczność w nocy	30 m
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.006Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0006Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Audio	Tak
Kąt widzenia	101°

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-DIP14FCR3L3-Ai1

-
- Kamera IP kopułowa 4Mpx
 - Przetwornik 1/2.9" PS CMOS
 - Technologia NightColor
 - Obiektyw stały 2.8 mm
 - WDR120dB
 - Mikrofon
 - Promiennik IR 30m
 - Whitelight 30m
 - Obudowa IP67
 - Wbudowane funkcje inteligentne

- Model: BCS-L-DIP14FCR3L3-Ai1
- Widoczność w nocy: 30 m
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 8.2 W
- Czułość przetwornika: 0.006Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0006Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP , RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Kąt widzenia: 101°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak