

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-dip14fcr3l3-ai1-p-135851.html>

Kamera BCS LINE BCS-L-DIP14FCR3L3-Ai1

Cena	1 299,75 zł
Numer katalogowy	61321
Kod producenta	BCS-L-DIP14FCR3L3-Ai1
Kod EAN	5904890713963
Audio	Tak
Kąt widzenia	101°
Wbudowany mikrofon	Tak
Kolor obudowy	Biały
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Widoczność w nocy	30
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.006Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0006Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Typ obudowy	Kopułkowa
WDR	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Pobór prądu	8
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Temperatura pracy	-40°C~+60°C
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	8
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP,

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-DIP14FCR3L3-Ai1

Model: BCS-L-DIP14FCR3L3-Ai1

Przeznaczenie

- Kamera IP kopułowa 4Mpx
- Przetwornik 1/2.9" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw stały 2.8 mm
- WDR120dB
- Mikrofon
- Promiennik IR 30m
- Whitelight 30m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	BCS-L-DIP14FCR3L3-Ai1
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/2.9" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Rozdzielczość sensora	2688(H) × 1520(V)
RAM / ROM	128 MB / 128 MB
Obiektyw	Stały, ogniskowa 2.8 mm, F1.6
Focus / Iris	Stały / Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 101°, V: 54°, D: 120°
DORI	Detekcja: 64 m, Obserwacja: 25 m, Rozpoznanie: 13 m, Identyfikacja: 6 m
Czułość	0.006 Lux (kolor, F1.6, 30IRE), 0.0006 Lux (B/W), 0 Lux (IR)
S/N	56 dB
Balans bieli	Auto / manual (AWB)
WDR	120 dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR
Migawka	Auto / manual (1/3 – 1/100000 s)
AGC	Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Rol	Tak
Obrót obrazu	Odbicie lustrzane (Mirror), obrót 0°/90°/180°/270° (tryb korytarzowy)
Strumienie	2
Rozdzielczości strumienia	4M (2688×1520 / 2560×1440), 3M (2304×1296), 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF
Strumień główny	Do 2688×1520 @ 20 fps / 2560×1440 @ 25/30 fps
Strumień drugi	Do 704×576 @ 25 fps / 704×480 @ 30 fps
Bitrate	H.264: 32 Kbps – 6144 Kbps, H.265: 12 Kbps – 6144 Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Tryb dzień/noc	ICR (mechaniczny filtr podczerwieni)
Oświetlacz IR	IR LED + WhiteLight
Zasięg IR / WhiteLight	30 m

NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Przechowywanie	FTP, SFTP, NAS
Gniazdo karty	microSD do 256 GB
Obsługa	Web, CMS BCS Manager (Win/Linux/Mac), App (iOS, Android)
Detekcja ruchu	4 obszary
Maski prywatności	4
Interfejs sieciowy	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF (S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P
Bezpieczeństwo	Szyfrowanie wideo/firmware/konfiguracji, logi, blokada kont, filtrowanie IP/MAC, X.509, HTTPS, 802.1x, Trusted boot/execution/upgrade
Zasilanie	12VDC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 8.2 W
Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP67
Odporność IK	IK10
Zakres temp. pracy	-40°C ~ +60°C, ≤ 95% RH
Wymiary	Ø109.9 × 81 mm
Waga	0.35 kg
AI — funkcje inteligentne	Algorytmy analizy obrazu, ochrona perymetryczna (wtargnięcie, przekroczenie linii), rozpoznawanie osób/pojazdów, redukcja fałszywych alarmów, SMD Plus