

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-dip26fcr3l3-ai1-p-109921.html>

Kamera BCS LINE BCS-L-DIP26FCR3L3-Ai1

Cena	1 461,25 zł
Numer katalogowy	61312
Kod producenta	BCS-L-DIP26FCR3L3-Ai1
Kod EAN	5904890714151
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Pobór mocy	7.5 W
Audio	Tak
Kąt widzenia	110°
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Widoczność w nocy	30 m
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
WDR	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość kamery	6MPX
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Balans bieli	Tak

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-DIP26FCR3L3-Ai1

- Kamera IP kopułowa 6Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw stały 2.8 mm
- WDR120dB
- Mikrofon
- Promiennik IR 30m
- Whitelight 30m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

- Model: BCS-L-DIP26FCR3L3-Ai1
- Widoczność w nocy: 30 m
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Pobór mocy: 7.5 W
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 110°
- Rozdzielczość kamery: 6MPX
- Obiektyw: Stały
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak