

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-dip26fcr3l3-ai1-p-111802.html>

Kamera BCS LINE BCS-L-DIP26FCR3L3-Ai1

Cena	1 461,25 zł
Numer katalogowy	61312
Kod producenta	BCS-L-DIP26FCR3L3-Ai1
Kod EAN	5904890714151
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Pobór mocy	7.5 W
Audio	Tak
Kąt widzenia	110°
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Widoczność w nocy	30 m
Balans bieli	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
WDR	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość kamery	6MPX
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-DIP26FCR3L3-Ai1

Kamera IP kopułowa o rozdzielczości 6 Mpx, idealna do monitorowania przestrzeni zarówno w dzień, jak i w nocy. Dzięki technologii NightColor oraz promiennikowi IR o zasięgu 30 m, zapewnia doskonałą widoczność w trudnych warunkach oświetleniowych.

- **Przetwornik:** 1/2.7" PS CMOS
- **Obiektyw:** Stały 2.8 mm
- **Kąt widzenia:** 110°
- **WDR:** 120 dB
- **Mikrofon:** Wbudowany
- **Whitelight:** 30 m
- **Obudowa:** IP67, metalowa
- **Wbudowane funkcje inteligentne:** Tak
- **Detekcja ruchu:** Tak
- **Obsługa kart pamięci:** Tak
- **Pobór mocy:** 7.5 W
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP i inne

Kamera jest przeznaczona do transmisji na żywo, co umożliwia bieżące monitorowanie. Dzięki inteligentnej analizie obrazu (IVS) oraz wsparciu dla protokołu Onvif, jest to funkcjonalne rozwiązanie dla każdego systemu monitoringu.