

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-dip26fcr3l3-ai1-p-135847.html>

Kamera BCS LINE BCS-L-DIP26FCR3L3-Ai1

Cena	1 461,25 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	61312
Kod producenta	BCS-L-DIP26FCR3L3-Ai1
Kod EAN	5904890714151
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Balans bieli	Tak
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 6MPX
Obsługa WiFi	Nie
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
WDR	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość kamery	6MPX
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Pobór prądu	7
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Temperatura pracy	-40°C~+60°C
Detekcja ruchu	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Onvif	Tak
Pobór mocy	7
Audio	Tak
Kąt widzenia	110°
Materiał wykonania obudowy	Metalowa

IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Kolor obudowy	Biały
Wbudowany głośnik	Nie
Widoczność w nocy	30

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-DIP26FCR3L3-Ai1

Model: BCS-L-DIP26FCR3L3-Ai1

Najważniejsze cechy:

- Kamera IP kopułowa 6Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw stały 2.8 mm
- WDR120dB
- Mikrofon
- Promiennik IR 30m
- Whitelight 30m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	BCS-L-DIP26FCR3L3-Ai1
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Kopułowa
Rozdzielczość	6 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3288(H) × 1850(V)
RAM	1 GB
ROM	256 MB
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.4
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 110°, V: 58°, D: 132°
DORI	Detekcja: 85 m / Obserwacja: 34 m / Rozpoznanie: 17 m / Identyfikacja: 9 m
Czułość	0.007Lux (kolor, F1.4, 30IRE), 0.0007Lux (B/W, F1.4, 30IRE), 0Lux (IR)
Stosunek S/N	56 dB
Balans bieli	Auto / manual
WDR	120 dB
Kompensacja tła	BLC, HLC, WDR (120 dB), SSA
Migawka	Auto / manual 1/3 ~ 1/100000 s
Kontrola wzmocnienia	Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
LDC (korekcja dystorsji)	Tak
Rol	Region of Interest
Defog	Elektroniczny

Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90° (tryb korytarzowy)/180°/270°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	6M, 5M, 4M, 3M, 1080p, 720p, D1, VGA, CIF
Strumień główny	3288×1850 @ 25/30 fps
Strumień drugi	1920×1080 @ 25/30 fps
Strumień trzeci	1920×1080 @ 25/30 fps
Bitrate	H.264: 3–16384 kbps, H.265: 3–16384 kbps
Kompresja wideo	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG, Ai Coding
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Oświetlacz IR	IR LED + WhiteLight
Zasięg IR	30 m
Zasięg WhiteLight	30 m
NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A, G.711Mu, G.723, G.726, PCM
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Przechowywanie	FTP, SFTP, NAS
Gniazdo karty pamięci	microSD do 512 GB
Obsługa	Web, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), aplikacja mobilna (iOS, Android)
Detekcja ruchu	4 obszary
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF (S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Bezpieczeństwo	Szyfrowanie wideo, firmware i konfiguracji, blokada kont, logi bezpieczeństwa, filtry IP/MAC, X.509, HTTPS, 802.1x, Trusted boot itd.
Zasilanie	12VDC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 7.5 W
Redundancja zasilania	Tak (podwójne zasilanie)
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Odporność mechaniczna	IK10
Warunki pracy	-40°C ~ +60°C, max 95% RH
Wymiary	Ø111.7 × 89 mm
Waga	0.5 kg
Funkcje AI — ogólne	Algorytmy analizy i rozpoznawania obrazu
Funkcje AI — ochrona	Ochrona perymetryczna: wtargnięcie, przekroczenie linii
Funkcje AI — rozpoznanie	Rozpoznawanie: osoba / pojazd mechaniczny, zmniejsza fałszywe alarmy
Funkcje AI — SMD	SMD 4.0 (inteligentna detekcja ruchu)