

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-dip48vsr4-ai1-p-132321.html>



Kamera BCS LINE BCS-L-DIP48VSR4-Ai1

Cena	2 245,14 zł
Numer katalogowy	49235
Kod producenta	BCS-L-DIP48VSR4-Ai1
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	170°
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Kolor obudowy	Czarny
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-DIP48VSR4-Ai1

Model: BCS-L-DIP48VSR4-Ai1

Najważniejsze cechy:

- Kamera IP kopułowa 8Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- WDR 120dB
- IR 40m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Obudowa IP67, IK10
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-L-DIP48VSR4-Ai1
Linia produktowa	BCS LINE

Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)×2160(V)
RAM	256MB
ROM	128MB
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.7~13.5 mm
Apertura	F1.5
Focus	Auto / manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	5×
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 113°~31° V: 58°~18° D: 138°~36°
DORI	Detect 85~280m / Observe 34~112m / Recognize 17~56m / Identify 8.5~28m
Czułość kamery	0.008Lux(Color,F1.5,30IRE) 0.0008Lux(F1.5,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	8M(3840×2160) / 6M(3072×2048) / 5M(3072×1728)(2592×1944) / 4M(2880×1620)(2688×1520) / 3M(2048×1536)(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704× 480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	3840×2160(1~25/30fps)
Strumień drugi	704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Bitrate	H.264: 3 Kbps~8192 Kbps H.265: 3 Kbps~8192 Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	40m
Mikrofon	Tak
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 7.3W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø122×93.4mm
Waga	0.5 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie

Ai - SMD

alarmu.
SMD Plus

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia
Linia produktowa
Typ kamery
Rozdzielczość
Przetwornik
System skanowania
Piksele
RAM
ROM
Obiektyw
Ogniskowa
Apertura
Focus
Iris
Zoom optyczny
Zoom cyfrowy
Kąt widzenia
DORI

Czułość kamery

Stosunek S/N
Balans bieli
WDR
Kompensacja tła
Migawka
Kontrola wzmocnienia
Redukcja szumów
Obrót obrazu
Ilość strumieni
Rozdzielczości

Strumień główny
Strumień drugi
Bitrate
Kompresja wideo
Dzień/noc
Rodzaj oświetlacza
Oświetlacz
Wejście audio
Wyjście audio
Kompresja audio
Wejście alarmowe
Wyjście alarmowe
Gniazdo karty pamięci
Obsługa

Detekcja ruchu
Maski prywatności
Sieć
Zgodność
Protokoły

Rodzaj zasilania
Pobór mocy
Kolor obudowy
Klasa szczelności IP
IK10
Warunki pracy
Wymiary
Waga

BCS-L-DIP45VSR4-Ai1
BCS LINE
Kopuła
5 Mpx
1/2.7" CMOS
Progressive Scan
2592(H)×1944(V)
512MB
128MB
motozoom
2.7~13.5 mm
F1.5
Auto / manual
Auto
5×
16×
H: 100°~30° V: 72°~23° D: 134°~38°
Detect 64~221m / Observe 26~89m / Recognize 13~44m /
Identify 6~22m
0.005Lux(Color,F1.5,30IRE) 0.0005Lux(B/W,F1.5,30IRE)
0Lux(IR)
56dB
(AWB) Auto / manual
120dB
BLC / HLC / WDR(120dB)
Auto / manual 1/3~1/100000s
(AGC) Auto / manual
3D DNR
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
2
5M(2592×1944) / 4M(2688×1520) / 3M(2304×1296) /
2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) /
D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) /
CIF(352×288/352×240)
2592×1944(1~20fps) 2688×1520(1~25/30fps)
704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
H.264: 3 Kbps~8192 Kbps H.265: 3 Kbps~8192 Kbps
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
ICR mechaniczny filtr podczerwieni
IR LED
40m
1
1
G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
1
1
microSD 256GB
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile
App(iOS, android)
4
4
RJ-45 10/100 Mbps
ONVIF(S/G/T)
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP,
SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP,
Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
12VDC / PoE(802.3af)
max 8.1W
Biały
IP67
Tak
-30°C~+60°C max 95% RH
Ø122×93.4mm
0.5 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Ai - Ochrona perymetryczna

Ai - Rozpoznawanie obiektów

Ai - SMD

Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

SMD Plus