

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-dip62vsr4-ai2-p-132364.html>

## Kamera BCS LINE BCS-L-DIP62VSR4-Ai2

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Cena                 | <b>2 555,72 zł</b>            |
| Czas wysyłki         | <b>24 godziny</b>             |
| Numer katalogowy     | <b>49305</b>                  |
| Kod producenta       | <b>BCS-L-DIP62VSR4-Ai2</b>    |
| Typ obudowy          | <b>Tubowa</b>                 |
| Wbudowany mikrofon   | <b>Tak</b>                    |
| Typ oświetlacza      | <b>Diody podczerwień (IR)</b> |
| Kolor obudowy        | <b>Biały</b>                  |
| Ogniskowa obiektywu  | <b>2.8-12 mm</b>              |
| Obsługa kart pamięci | <b>Tak</b>                    |
| Kąt widzenia         | <b>170°</b>                   |
| Wbudowany głośnik    | <b>Nie</b>                    |
| Zoom optyczny (PTZ)  | <b>nie dotyczy</b>            |
| Rozdzielczość kamery | <b>2MPX (FULLHD)</b>          |
| Obsługa WiFi         | <b>Nie</b>                    |
| Audio                | <b>Tak</b>                    |

### Opis produktu

#### Kamera BCS LINE BCS-L-DIP62VSR4-Ai2

Odkryj nową jakość monitoringu dzięki kamerze BCS LINE BCS-L-DIP62VSR4-Ai2. To zaawansowane urządzenie, które łączy w sobie nowoczesną technologię i funkcje inteligentne, idealnie sprawdzi się w Twoim systemie zabezpieczeń. Dzięki wysokiej rozdzielczości i innowacyjnym rozwiązaniom zyskasz pełen obraz sytuacji w monitorowanym obszarze.

#### Korzyści z użytkowania:

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 2 Mpx zapewnia doskonałą widoczność w różnych warunkach oświetleniowych.
- Technologia SkyLight i exPoE umożliwiają lepsze odwzorowanie kolorów oraz wydajne zasilanie przez Ethernet.
- Funkcje inteligentne, takie jak rozpoznawanie obiektów i detekcja twarzy, zwiększają efektywność monitoringu.
- Obudowa o klasie szczelności IP67 i IK10 zapewnia odporność na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne.
- Możliwość zdalnego dostępu przez aplikację mobilną oraz CMS BCS Manager umożliwia wygodne zarządzanie systemem z każdego miejsca.

#### Specyfikacja techniczna:

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>Nazwa Urządzenia:</b> | BCS-L-DIP62VSR4-Ai2                  |
| <b>Typ kamery:</b>       | Kopuła                               |
| <b>Rozdzielczość:</b>    | 2 Mpx (1920×1080)                    |
| <b>Obiektyw:</b>         | Motozoom 2.7~13.5 mm                 |
| <b>Apertura:</b>         | F1.5                                 |
| <b>Kąt widzenia:</b>     | H: 109°~30°, V: 56°~17°, D: 131°~35° |
| <b>IR zasięg:</b>        | 40 m                                 |
| <b>WDR:</b>              | 120 dB                               |

---

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Wymiary:</b>               | Ø159.1×118.1 mm                     |
| <b>Waga:</b>                  | 0.9 kg                              |
| <b>Klasa szczelności:</b>     | IP67                                |
| <b>Warunki pracy:</b>         | -30°C~+60°C, max 95% RH             |
| <b>Wejście audio:</b>         | 1                                   |
| <b>Wyjście audio:</b>         | 1                                   |
| <b>Detekcja ruchu:</b>        | 4 strefy                            |
| <b>Gniazdo karty pamięci:</b> | microSD do 512 GB                   |
| <b>Rodzaj zasilania:</b>      | 12VDC / 24VAC / PoE(802.3af) / ePoE |

Wybierz kamerę BCS LINE BCS-L-DIP62VSR4-Ai2 i ciesz się spokojem oraz bezpieczeństwem w każdym momencie.