

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-dip62vsr8-ai2-0735-p-132365.html>

Kamera BCS LINE BCS-L-DIP62VSR8-Ai2-0735

Cena	3 708,27 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	49306
Kod producenta	BCS-L-DIP62VSR8-Ai2-0735
Kolor obudowy	Czarny
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	120°
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-DIP62VSR8-Ai2-0735

Odkryj nową jakość monitoringu dzięki kamerze BCS-L-DIP62VSR8-Ai2-0735. To zaawansowane urządzenie IP kopułowe o rozdzielczości 2 Mpx, które zapewnia doskonałą jakość obrazu zarówno w dzień, jak i w nocy. Dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak SkyLight i exPoE, ta kamera jest idealnym rozwiązaniem dla wymagających użytkowników.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka jakość obrazu w różnych warunkach oświetleniowych.
- Możliwość zdalnego dostępu i zarządzania przez aplikację mobilną.
- Funkcje inteligentne, które zwiększają efektywność monitoringu.
- Odporna na warunki atmosferyczne obudowa IP67 zapewnia trwałość.
- Możliwość rozbudowy systemu dzięki różnorodnym protokołom komunikacyjnym.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia:	BCS-L-DIP62VSR8-Ai2-0735
Linia produktowa:	BCS LINE
Typ kamery:	Kopuła
Rozdzielczość:	2 Mpx
Przetwornik:	1/2.8" CMOS
Obiektyw:	motozoom 7~35 mm
WDR:	120dB
IR:	80m

Obudowa:	IP67, IK10
Waga:	0.9 kg
Wymiary:	Ø159.1×118.1 mm
Detekcja ruchu:	4 strefy
Kompresja wideo:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wspierane protokoły:	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ONVIF
Rodzaj zasilania:	12VDC / 24VAC / PoE(802.3af)
Pobór mocy:	max 10.8W