

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-eip112fcr3l3-ai1-p-135807.html>

Kamera BCS LINE BCS-L-EIP112FCR3L3-Ai1

Cena	1 878,66 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	61161
Kod producenta	BCS-L-EIP112FCR3L3-Ai1
Kod EAN	5904890715349
Wielkość przetwornika	1/2.5"
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany mikrofon	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Pobór prądu	7
Balans bieli	Tak
Temperatura pracy	-40°C~+60°C
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.008Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0008Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)
Wbudowany obiektyw	Tak
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	12MPX
Kąt widzenia	112°
Obiektyw	Stały
Widoczność w nocy	30
WDR	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Strefy prywatności	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	7
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour, Auto Registration
Kolor obudowy	Biały
Typ obudowy	Kopułkowa
Rodzaj przetwornika	CMOS

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-EIP112FCR3L3-Ai1

Model: BCS-L-EIP112FCR3L3-Ai1

Najważniejsze cechy

- Kamera IP kopułowa 12Mpx
- Przetwornik 1/2.5" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	BCS-L-EIP112FCR3L3-Ai1
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	12 Mpx
Przetwornik	1/2.5" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	4480(H) × 2512(V)
RAM / ROM	256 MB / 128 MB
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 112°, V: 58°, D: 136°
DORI	Detect: 99 m / Observe: 40 m / Recognize: 20 m / Identify: 10 m
Czułość kamery	0.008 Lux (Color, F1.6, 30IRE), 0.0008 Lux (B/W, F1.6, 30IRE), 0 Lux (IR)
Stosunek S/N	56 dB
Balans bieli	Auto / manual (AWB)
WDR	DWDR

Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1/3 ~ 1/100000 s
Kontrola wzmacnienia	Auto / manual (AGC)
Redukcja szumów	3D DNR
LDC (Lens Distortion Correction)	Tak
Rol (Region of Interest)	Tak
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90° (tryb korytarzowy)/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	12M, 8M, 6M, 5M, 4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF
Strumień główny	4480×2512 (15 fps), 3072×1728 (25/30 fps)
Strumień drugi	704×576 (25 fps), 704×480 (30 fps)
Bitrate	H.264: 32-8192 Kbps; H.265: 12-8192 Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR (mechaniczny filtr podczerwieni)
Oświetlacz	IR LED + WhiteLight
Zasięg IR / WhiteLight	30 m / 30 m
NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Przechowywanie	FTP, SFTP, NAS
Gniazdo karty pamięci	microSD do 256 GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, Android)
Detekcja ruchu / Maski prywatności	45751
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF (S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour, Auto Registration
Bezpieczeństwo	Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, IP/MAC filtering, X.509 certyfikaty, syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot/execution/upgrade, Session security, Security warning
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 7.2 W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-40°C ~ +60°C, max 95% RH
Wymiary	Ø106 × 94 mm
Waga	0.39 kg
Obudowa	Metal
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny (redukcja fałszywych alarmów)
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu	SMD Plus