

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-eip12fsr3-ai1-p-132314.html>



# Kamera BCS LINE BCS-L-EIP12FSR3-Ai1

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Numer katalogowy     | 49227                  |
| Kod producenta       | BCS-L-EIP12FSR3-Ai1    |
| Rozdzielczość kamery | 4MPX (2K)              |
| Obsługa WiFi         | Nie                    |
| Audio                | Tak                    |
| Wbudowany mikrofon   | Tak                    |
| Typ oświetlacza      | Diody podczerwień (IR) |
| Zoom optyczny (PTZ)  | nie dotyczy            |
| Kolor obudowy        | Czarny                 |
| Ogniskowa obiektywu  | 2.8-12 mm              |
| Obsługa kart pamięci | Tak                    |
| Typ obudowy          | Tubowa                 |
| Wbudowany głośnik    | Nie                    |

## Opis produktu

### Kamera BCS LINE BCS-L-EIP12FSR3-Ai1

Model: BCS-L-EIP12FSR3-Ai1

#### Najważniejsze cechy:

- Kamera IP kopułowa 2Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

#### Specyfikacja techniczna

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Nazwa Urządzenia  | BCS-L-EIP12FSR3-Ai1 |
| Linia produktowa  | BCS LINE            |
| Typ kamery        | Kopuła              |
| Rozdzielczość     | 2 Mpx               |
| Przetwornik       | 1/2.8" CMOS         |
| System skanowania | Progressive Scan    |

|                                     |                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piksele                             | 1920(H)×1080(V)                                                                                                          |
| RAM                                 | 128MB                                                                                                                    |
| ROM                                 | 128MB                                                                                                                    |
| Obiektów                            | stały                                                                                                                    |
| Ogniskowa                           | 2.8 mm                                                                                                                   |
| Apertura                            | F1.6                                                                                                                     |
| Focus                               | Stały                                                                                                                    |
| Iris                                | Stały                                                                                                                    |
| Zoom cyfrowy                        | 16×                                                                                                                      |
| Kąt widzenia                        | H :107° V: 56° D: 127°                                                                                                   |
| DORI                                | Detect 44m / Observe 17m / Recognize 9m / Identify 4m                                                                    |
| Czułość kamery                      | 0.002Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0002Lux(B/W,F1.6,30IRE)                                                                     |
|                                     | 0Lux(IR)                                                                                                                 |
| Stosunek S/N                        | 56dB                                                                                                                     |
| Balans bieli                        | (AWB) Auto / manual                                                                                                      |
| WDR                                 | 120dB                                                                                                                    |
| Kompensacja tła                     | BLC / HLC / WDR(120dB)                                                                                                   |
| Migawka                             | Auto / manual 1/3~1/100000s                                                                                              |
| Kontrola wzmocnienia                | (AGC) Auto / manual                                                                                                      |
| Redukcja szumów                     | 3D DNR                                                                                                                   |
| Obrót obrazu                        | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°                                                                                            |
| Ilość strumieni                     | 2                                                                                                                        |
| Rozdzielczości                      | 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)                             |
|                                     | 1920×1080(1~25/30fps)                                                                                                    |
| Strumień główny                     | 704×576/704×480(1~25/30fps)                                                                                              |
| Strumień drugi                      |                                                                                                                          |
| Bitrate                             | H.264: 32 Kbps~6144 Kbps H.265: 12 Kbps~6144 Kbps                                                                        |
| Kompresja wideo                     | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG                                                                                  |
| Dzień/noc                           | ICR mechaniczny filtr podczerwieni                                                                                       |
| Rodzaj oświetlacza                  | IR LED                                                                                                                   |
| Oświetlacz                          | 30m                                                                                                                      |
| Mikrofon                            | Tak                                                                                                                      |
| Kompresja audio                     | G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM                                                                                           |
| Gniazdo karty pamięci               | microSD 256GB                                                                                                            |
| Obsługa                             | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                               |
| Detekcja ruchu                      | 4                                                                                                                        |
| Maski prywatności                   | 4                                                                                                                        |
| Sieć                                | RJ-45 10/100 Mbps                                                                                                        |
| Zgodność                            | ONVIF(S/T)                                                                                                               |
| Protokoły                           | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP     |
| Rodzaj zasilania                    | 12VDC / PoE(802.3af)                                                                                                     |
| Pobór mocy                          | max 5.1W                                                                                                                 |
| Kolor obudowy                       | Biały                                                                                                                    |
| Klasa szczelności IP                | IP67                                                                                                                     |
| Warunki pracy                       | -40°C~+60°C max 95% RH                                                                                                   |
| Wymiary                             | Ø106×94mm                                                                                                                |
| Waga                                | 0.39 kg                                                                                                                  |
| Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu                                                          |
| Ai - Ochrona perymetryczna          | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii                                                                                |
| Ai - Rozpoznawanie obiektów         | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. |
| Ai - SMD                            | SMD Plus                                                                                                                 |