

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-eip18fcr3l3-ai1-p-138004.html>

Kamera BCS LINE BCS-L-EIP18FCR3L3-AI1

Cena	1 642,62 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	49523
Kod producenta	BCS-L-EIP18FCR3L3-AI1
Kod EAN	5904890712317
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Jakość obrazu	8 Mpx / 4K
Czułość przetwornika	0.008Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0008Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Audio	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Kąt widzenia	111°
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Współczynnik S/N	56dB
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Pobór mocy	5
Kolor obudowy	Biały
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour

Rodzaj przetwornika	CMOS
Typ obudowy	Kopułkowa
Widoczność w nocy	30
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość	3840x2160
WDR	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Balans bieli	Tak
Temperatura pracy	-40°C~+55°C max 95% RH

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-EIP18FCR3L3-AI1

Model: BCS-L-EIP18FCR3L3-AI1

Najważniejsze cechy

- Kamera IP kopułowa 8Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 30m, WhiteLight 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-L-EIP18FCR3L3-AI1
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)×2160(V)
RAM	256MB
ROM	128MB
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 111° / V: 58° / D: 132°
DORI	Detect 85m / Observe 34m / Recognize 17m / Identify 9m
Czułość kamery	0.008Lux (Color, F1.6, 30IRE) / 0.0008Lux (B/W, F1.6, 30IRE) / 0Lux (IR)
Stosunek S/N	56dB

Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR (120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0° / 90° (tryb korytarzowy) / 180° / 270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	Od 8M (3840×2160) do CIF (352×288/240)
Strumień główny	3840×2160 (120fps), 2688×1520 (125/30fps)
Strumień drugi	704×576 (125fps), 704×480 (130fps)
Bitrate	H.264: 32 Kbps8192 Kbps / H.265: 12 Kbps8192 Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED + WhiteLight
Zasięg IR	30m
Zasięg WhiteLight	30m
NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Przechowywanie	FTP, SFTP
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, Android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF (S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 5.9W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-40°C~+55°C, max 95% RH
Wymiary	Ø106×94mm
Waga	0.39 kg
Obudowa	Metal
AI – Funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
AI – Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
AI – Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoby / pojazdu – redukcja fałszywych alarmów
AI – SMD	SMD Plus (inteligentna detekcja ruchu)