

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-eip242fr3-th-ai0403-p-132310.html>

Kamera BCS LINE BCS-L-EIP242FR3-TH-Ai(0403)

Cena	5 237,84 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	49223
Kod producenta	BCS-L-EIP242FR3-TH-Ai(0403)
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Kolor obudowy	Biały
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-EIP242FR3-TH-Ai(0403)

Odkryj nową jakość monitoringu dzięki kamerze BCS LINE BCS-L-EIP242FR3-TH-Ai(0403). To zaawansowane urządzenie łączy w sobie funkcje kamery termowizyjnej oraz wizyjnej, oferując doskonałą jakość obrazu w każdych warunkach. Idealna do monitorowania obiektów w nocy oraz w trudnych warunkach atmosferycznych.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka rozdzielczość 4 Mpx zapewnia szczegółowy obraz.
- Obiektyw 4 mm i kąt widzenia 71.2° pozwalają na szerokie pokrycie terenu.
- Technologia termowizyjna umożliwia wykrywanie obiektów w nocy oraz w dymie czy mgłę.
- Funkcje inteligentne, takie jak ochrona perymetryczna i rozpoznawanie obiektów, zwiększają bezpieczeństwo.
- Możliwość zdalnego dostępu przez aplikację mobilną i przeglądarki internetowe.

Specyfikacja techniczna:

- **Nazwa Urządzenia:** BCS-L-EIP242FR3-TH-Ai(0403)
- **Linia produktowa:** BCS LINE
- **Typ kamery:** Termowizja
- **Rozdzielczość:** 4 Mpx (2336×1752)
- **Obiektyw:** stały, ogniskowa 4 mm
- **Apertura:** F1.6
- **Czułość:** 0.05Lux, 0.005Lux(B/W), 0Lux(IR)
- **Kąt widzenia:** H: 71.2°, V: 52°, D: 92.6°
- **Oświetlacz IR:** do 30 m

-
- **Waga:** 0.85 kg
 - **Wymiary:** Ø122×112 mm
 - **Klasa szczelności:** IP67
 - **Warunki pracy:** -30°C~+60°C, max 95% RH
 - **Rodzaj zasilania:** 12V DC / PoE (802.3af)
 - **Pobór mocy:** max 13W
 - **Detekcja pożaru:** Tak
 - **Funkcja fusion:** Tak
 - **Wielkość pixela:** 12um
 - **Czułość termalna:** 50mK