

Dane aktualne na dzień: 11-11-2025 11:10

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-eip48vcr4l4-ai1-p-111783.html>



Kamera BCS LINE BCS-L-EIP48VCR4L4-Ai1

Cena	2 468,01 zł
Numer katalogowy	61322
Kod producenta	BCS-L-EIP48VCR4L4-Ai1
Kod EAN	5904890713956
Kąt widzenia	114° - 32°
Wbudowany obiektyw	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Widoczność w nocy	40 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość	3840x2160
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Czułość przetwornika	0.008Lux(Color,F1.5,30IRE) 0.0008Lux(F1.5,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Audio	Tak
Obiektyw	Motozoom
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
WDR	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany głośnik	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.7-13.5 mm (motozoom)
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Pobór mocy	10.1 W
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour, P2P
Typ obudowy	Kopułkowa

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-EIP48VCR4L4-Ai1

Oferujemy kamerę BCS LINE BCS-L-EIP48VCR4L4-Ai1, idealną do monitoringu zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Dzięki rozdzielczości 8MPX (4K) oraz funkcji motozoom, uzyskasz wyraźny obraz w każdych warunkach.

- **Widoczność w nocy:** do 40 m, co zapewnia doskonałą jakość obrazu nawet w ciemności.
- **Obiektyw:** 2.7-13.5 mm z wbudowanym reflektorem podczerwieni, co zwiększa efektywność nocnego monitoringu.
- **Czułość przetwornika:** 0.008Lux w kolorze oraz 0.0008Lux w trybie czarno-białym, co umożliwia rejestrowanie detali w trudnych warunkach oświetleniowych.
- **Detekcja ruchu:** umożliwia automatyczne powiadamianie o ruchu w monitorowanej strefie.
- **Wbudowany mikrofon:** pozwala na rejestrację dźwięku, co zwiększa możliwości monitoringu.
- **Kąt widzenia:** od 114° do 32°, co zapewnia szeroki zasięg obserwacji.
- **Obudowa:** metalowa, kopułkowa, co zapewnia trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.
- **Pobór mocy:** 10.1 W, co czyni ją energooszczędnym rozwiązaniem.

Kamera obsługuje wiele protokołów sieciowych, co ułatwia integrację z istniejącymi systemami monitoringu. Sprawdzi się w różnych zastosowaniach, oferując wysoką jakość i niezawodność pracy.