

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-eip48vcr4l4-ai1-p-135852.html>

Kamera BCS LINE BCS-L-EIP48VCR4L4-Ai1

Cena	2 467,51 zł
Numer katalogowy	61322
Kod producenta	BCS-L-EIP48VCR4L4-Ai1
Kod EAN	5904890713956
Strefy prywatności	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	≤5x
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Czułość przetwornika	0.008Lux(Color,F1.5,30IRE) 0.0008Lux(F1.5,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Audio	Tak
Kąt widzenia	114° - 32°
Kolor obudowy	Czarny
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Widoczność w nocy	40
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość	3840x2160
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Temperatura pracy	-30°C~+60°C
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Onvif	Tak
Pobór mocy	10
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour, P2P
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany obiektyw	Tak
Obiektyw	Motozoom
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)

WDR	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany głośnik	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.7-13.5 mm (motozoom)
Pobór prądu	10
Balans bieli	Tak

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-EIP48VCR4L4-Ai1

Model: BCS-L-EIP48VCR4L4-Ai1

Najważniejsze cechy

- Kamera IP kopułowa 8Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- WDR120dB
- Mikrofon
- Promiennik IR 40m
- Whitelight 40m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	BCS-L-EIP48VCR4L4-Ai1
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)×2160(V)
RAM	256 MB
ROM	128 MB
Obiektyw	Motozoom (2.7-13.5 mm)
Apertura	F1.5
Focus	Auto / manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	5×
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 114°~32°, V: 58°~17°, D: 138°~36°
DORI	Detect: 85-280 m, Observe: 34-112 m, Recognize: 17-56 m, Identify: 8.5-28 m
Czułość	0.008Lux (Color, F1.5, 30IRE), 0.0008Lux (B/W, F1.5, 30IRE), 0Lux (IR)
S/N	56 dB
Balans bieli	Auto / manual (AWB)
WDR	120 dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR
Migawka	1/3 - 1/100000 s (auto / manual)
Kontrola wzmocnienia	Auto / manual (AGC)
Redukcja szumów	3D DNR

Rol	Region of Interest
Obrót obrazu	Mirror, Flip, 0°/90° (tryb korytarzowy)/180°/270°
Liczba strumieni	2
Rozdzielczości	8M, 6M, 5M, 4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF
Strumień główny	3840×2160 (1-20 fps), 2688×1520 (1-25/30 fps)
Strumień drugi	704×576 (1-25 fps), 704×480 (1-30 fps)
Bitrate	H.264: 32 Kbps-8192 Kbps, H.265: 12 Kbps-8192 Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Tryb dzień/noc	ICR, mechaniczny filtr podczerwieni
Oświetlacz IR	IR LED + WhiteLight, zasięg do 40 m
NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Przechowywanie	FTP, SFTP, microSD do 256 GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), aplikacja mobilna (iOS/Android)
Detekcja ruchu	4 obszary
Maski prywatności	4
Interfejs sieciowy	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF (S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour, P2P
Bezpieczeństwo	Szyfrowanie wideo/firmware/konfiguracji, blokady kont, logi bezpieczeństwa, filtrowanie IP/MAC, HTTPS, 802.1x, Trusted boot, alarmy bezpieczeństwa itd.
Zasilanie	12V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	Max 10.1 W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności	IP67
Warunki pracy	-30°C do +60°C, wilgotność do 95% RH
Wymiary	Ø122 × 108.3 mm
Waga	0.7 kg
AI — funkcje inteligentne	Analiza obrazu, rozpoznawanie osób i pojazdów, ochrona perymetryczna, SMD Plus (inteligentna detekcja ruchu)