

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-eip55fcr3l3-ai1-g3-p-133947.html>



Kamera BCS LINE BCS-L-EIP55FCR3L3-Ai1-G(3)

Cena	2 045,13 zł
Numer katalogowy	54313
Kod producenta	BCS-L-EIP55FCR3L3-Ai1-G(3)
Kolor obudowy	Czarny
Ogniskowa obiektywu	3.6 mm
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	86.9°
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-EIP55FCR3L3-Ai1-G(3)

Model: BCS-L-EIP55FCR3L3-Ai1-G(3)

Najważniejsze cechy

- Kamera IP kopułowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Technologia ADC
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 30m, WhiteLight 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-L-EIP55FCR3L3-Ai1-G(3)
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Kopułkowa
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2960(H)×1688(V)
RAM	256MB
ROM	1GB
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 97°, V: 70°, D: 128°
DORI	Detect 66m / Observe 26m / Recognize 13m / Identify 7m
Czułość kamery	0.003Lux (Color, F1.0, 30IRE), 0.0003Lux (F1.0, B/W, 30IRE), 0Lux (IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR (120dB) / SSA
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
LDC	Lens Distortion Correction
RoI	Region of Interest
Defog	Electronic
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	5M (2960×1668, 2880×1620) / 4M (2688×1520, 2560×1440) / 3M (2048×1536, 2304×1296) / 2M (1920×1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704×576, 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352×288, 352×240)
Strumień główny	2960×1668 (1~20fps), 2880×1620 (1~20fps), 2688×1520 (1~30fps)
Strumień drugi	704×576 / 704×480 (1~25/30fps)
Strumień trzeci	1920×1080 (1~25/30fps)
Bitrate	H.264: 3 kbps~16384 kbps, H.265: 3 kbps~16384 kbps
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED + White Light
Oświetlacz	30m
NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Funkcja aktywnego odstraszania ADC	Alarm optyczno-dźwiękowy
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Przechowywanie	FTP, SFTP, NAS
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, Android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF (S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P
Bezpieczeństwo	HTTPS, SSL, RTSP/TLS, A/V Encryption, IEEE802.1X, Login Auth, CA cert, Firewall, IP/MAC filter, Account Lockout, Anti-DoS Attack, SYN/ICMP Flood Attack Defense, Security Warning, Trusted boot/execute, Secure Shell, Conf files encryption, Session Security

Rodzaj zasilania	12VDC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 8.8W
Kolor obudowy	Grafitowy
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-40°C~+60°C, max 95% RH
Wymiary	Ø122×110.9mm
Waga	0.75 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii, redukcja fałszywych alarmów
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu	SMD 4.0