

Dane aktualne na dzień: 11-12-2025 07:31

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-eip68fcr3l3-ai1-g-p-136703.html>



## Kamera BCS LINE BCS-L-EIP68FCR3L3-Ai1-G

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Cena             | <b>2 343,28 zł</b>             |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>              |
| Numer katalogowy | <b>63861</b>                   |
| Kod producenta   | <b>BCS-L-EIP68FCR3L3-Ai1-G</b> |
| Kod EAN          | <b>5904890715394</b>           |

### Opis produktu

#### Kamera BCS LINE BCS-L-EIP68FCR3L3-Ai1-G

Model: BCS-L-EIP68FCR3L3-Ai1-G

#### Najważniejsze cechy:

- Kamera IP kopułowa 8Mpx
- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Technologia ADC
- Technologia AcuPick
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- Alarm 1/1 Audio 1/1
- Mikrofon, głośnik, światła ostrzegawcze
- Promiennik IR 30m
- Whitelight 30m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

#### Specyfikacja techniczna

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Nazwa Urządzenia  | BCS-L-EIP68FCR3L3-Ai1-G |
| Linia produktowa  | BCS LINE                |
| Typ kamery        | Kopuła                  |
| Rozdzielczość     | 8 Mpx                   |
| Przetwornik       | 1/1.8" CMOS             |
| System skanowania | Progressive Scan        |
| Piksele           | 3840(H)×2160(V)         |
| RAM               | 1GB                     |
| ROM               | 256MB                   |
| Obiektyw          | stały                   |
| Ogniskowa         | 2.8 mm                  |
| Apertura          | F1.0                    |
| Focus             | Stały                   |
| Iris              | Stały                   |

|                                     |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zoom cyfrowy                        | 16×                                                                                                                                                                                               |
| Kąt widzenia                        | H: 109° V: 59° D: 131°                                                                                                                                                                            |
| DORI                                | Detect 82m / Observe 33m / Recognize 16m / Identify 8m                                                                                                                                            |
| Czułość kamery                      | 0.0008Lux (Color,F1.0,30IRE) / 0.0004Lux (F1.0,B/W,30IRE) / 0Lux (IR)                                                                                                                             |
| Stosunek S/N                        | 56dB                                                                                                                                                                                              |
| Balans bieli                        | (AWB) Auto / manual                                                                                                                                                                               |
| WDR                                 | 120dB                                                                                                                                                                                             |
| Kompensacja tła                     | BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA                                                                                                                                                                      |
| Migawka                             | Auto / manual 1/3~1/100000s                                                                                                                                                                       |
| Kontrola wzmocnienia                | (AGC) Auto / manual                                                                                                                                                                               |
| Redukcja szumów                     | 3D DNR                                                                                                                                                                                            |
| LDC                                 | Lens Distortion Correction                                                                                                                                                                        |
| Rol                                 | Region of Interest                                                                                                                                                                                |
| Defog                               | Electronic                                                                                                                                                                                        |
| Obrót obrazu                        | Mirror, Flip 0°/90° (tryb korytarzowy) /180°/270°                                                                                                                                                 |
| Ilość strumieni                     | 3                                                                                                                                                                                                 |
| Rozdzielczości                      | 8M (3840×2160) / 6M (3200×1800) / 5M (3072×1728) / 4M (2688×1520/2560×1440) / 3M (2304×1296) / 1080p (1920×1080) / 720p (1280×720) / D1 (704×576/704×480) / VGA (640×480) / CIF (352×288/352×240) |
| Strumień główny                     | 3840×2160@(1-25/30 fps)                                                                                                                                                                           |
| Strumień drugi                      | 1920×1080@(1-25/30 fps)                                                                                                                                                                           |
| Strumień trzeci                     | 1920×1080@(1-25/30 fps)                                                                                                                                                                           |
| Bitrate                             | H.264: 3 kbps~16384 kbps / H.265: 3 kbps~16384 kbps                                                                                                                                               |
| Kompresja wideo                     | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG / Ai Coding                                                                                                                             |
| Dzień/noc                           | ICR mechaniczny filtr podczerwieni                                                                                                                                                                |
| Rodzaj oświetlacza                  | IR LED + WhiteLight                                                                                                                                                                               |
| Zasięg IR                           | 30m                                                                                                                                                                                               |
| Zasięg WhiteLight                   | 30m                                                                                                                                                                                               |
| NightColor                          | Tak                                                                                                                                                                                               |
| Mikrofon                            | Tak                                                                                                                                                                                               |
| Głośnik                             | Tak                                                                                                                                                                                               |
| Funkcja aktywnego odstraszenia ADC  | Alarm optyczno-dźwiękowy                                                                                                                                                                          |
| Wejście audio                       | 1                                                                                                                                                                                                 |
| Wyjście audio                       | 1                                                                                                                                                                                                 |
| Kompresja audio                     | G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM                                                                                                                                                            |
| Wejście alarmowe                    | 1                                                                                                                                                                                                 |
| Wyjście alarmowe                    | 1                                                                                                                                                                                                 |
| Przechowywanie                      | FTP, SFTP, NAS                                                                                                                                                                                    |
| Gniazdo karty pamięci               | microSD 512GB                                                                                                                                                                                     |
| Obsługa                             | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, Android)                                                                                                                       |
| Detekcja ruchu                      | 4                                                                                                                                                                                                 |
| Maski prywatności                   | 8                                                                                                                                                                                                 |
| Sieć                                | RJ-45 10/100 Mbps                                                                                                                                                                                 |
| Zgodność                            | ONVIF (S/G/T/M)                                                                                                                                                                                   |
| Protokoły                           | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P, Bonjour, Auto Registration         |
| Bezpieczeństwo                      | Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, IP/MAC filtering, Generation and importing of X.509 certification, Syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot, Trusted execution, Trusted upgrade          |
| Rodzaj zasilania                    | 12VDC / PoE (802.3af)                                                                                                                                                                             |
| Pobór mocy                          | max 10W                                                                                                                                                                                           |
| Redundancja zasilania               | Dual Power Backup                                                                                                                                                                                 |
| Kolor obudowy                       | Grafit                                                                                                                                                                                            |
| Klasa szczelności IP                | IP67                                                                                                                                                                                              |
| Warunki pracy                       | -40°C~+60°C / max 95% RH                                                                                                                                                                          |
| Wymiary                             | Ø122×116.1mm                                                                                                                                                                                      |
| Waga                                | 0.8 kg                                                                                                                                                                                            |
| Obudowa                             | Metal                                                                                                                                                                                             |
| Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu                                                                                                                                   |
| Ai - Ochrona perymetryczna          | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii                                                                                                                                                         |
| Ai - Rozpoznawanie obiektów         | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii - redukuje fałszywe alarmy                                                                                   |

---

Ai - Detekcja twarzy

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu

Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie  
atrybutów i ekspresji twarzy  
SMD 4.0