

Dane aktualne na dzień: 04-07-2025 05:10

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-fip25fsr1-ai2-p-109599.html>

Kamera BCS LINE BCS-L-FIP25FSR1-Ai2



Cena	2 394,22 zł
Numer katalogowy	49300
Kod producenta	BCS-L-FIP25FSR1-Ai2
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość	2592x1944
WDR	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Balans bieli	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Strefy prywatności	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	8.8 W
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP
Rozdzielczość kamery	5MPX
Typ obudowy	Fisheye
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Widoczność w nocy	10 m
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Ogniskowa obiektywu	1.4 mm
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Współczynnik S/N	56dB
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Detekcja ruchu	Tak
NDAA	Nie
Onvif	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)

Czułość przetwornika	0.006Lux(Color,F2.0,30IRE) 0.0006Lux(B/W,F2.0,30IRE) 0Lux(IR)
Wbudowany obiektyw	Tak
Audio	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Kąt widzenia	180°

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-FIP25FSR1-Ai2

- Kamera IP 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw fisheye 1.4mm
- WDR120dB
- IR 10m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Wbudowane funkcje inteligentne
- Model: BCS-L-FIP25FSR1-Ai2
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 10 m
- Rozdzielczość: 2592x1944
- Ogniskowa obiektywu: 1.4 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: 56dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Pobór mocy: 8.8 W
- Czułość przetwornika: 0.006Lux(Color,F2.0,30IRE) 0.0006Lux(B/W,F2.0,30IRE) 0Lux(IR)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Fisheye
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 180°
- Rozdzielczość kamery: 5MPX
- Obiektyw: Stały
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak
- NDAA: Nie