

Dane aktualne na dzień: 20-11-2025 06:34

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-pip14fw-p-132416.html>



Kamera BCS LINE BCS-L-PIP14FW

Cena	1 684,86 zł
Numer katalogowy	49448
Kod producenta	BCS-L-PIP14FW
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Kolor obudowy	Biały
Ogniskowa obiektywu	3.6 mm
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	170°

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-PIP14FW

Model: BCS-L-PIP14FW

Najważniejsze cechy

- Kamera IP typu Pinhole 4Mpx
- Przetwornik 1/3" PS CMOS
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- Audio 1/1, mikrofon
- Wymiary 31×31×30mm
- Zasilanie 12V DC

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia
Linia produktowa
Typ kamery
Rozdzielczość

BCS-L-PIP14FW
BCS LINE
Pinhole
4 Mpx

Przetwornik	1/3" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2688(H)×1520(V)
RAM	128MB
ROM	128MB
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F2.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 96° V: 55° D: 110°
DORI	Detect 61m/ Observe 24m/ Recognize 12m/ Identify 6m
Czułość kamery	0.01Lux(Color,F2.0,30IRE) 0.001Lux(F2.0,IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	2688×1520(1~20fps) 2560×1440(1~25/30fps)
Strumień drugi	704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Bitrate	H.264: 3Kbps~6144Kbps H.265: 3Kbps~6144Kbps
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Mikrofon	Tak
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
Rodzaj zasilania	12V DC
Pobór mocy	max 1.8W
Kolor obudowy	Czarny
Warunki pracy	-40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	31× 31×30mm
Waga	81g
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii