

Dane aktualne na dzień: 19-11-2025 10:22

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-pthome04-p-134779.html>



Kamera BCS LINE BCS-L-PTHOME04

Cena	251,25 zł
Numer katalogowy	55486
Kod producenta	BCS-L-PTHOME04
Kod EAN	5904890713369
Seria	BCS LINE HOME
Rozdzielczość	2560x1920
Temperatura pracy	-30°C~+55°C
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Strefy prywatności	Nie
Obsługa WiFi	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	80.4°
Wbudowany obiektyw	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wbudowany mikrofon	Tak
Widoczność w nocy	30
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 5MPX
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP66
Typ obudowy	Obrotowa
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość kamery	5MPX
WDR	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Wbudowany głośnik	Tak

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-PTHOME04

Model: BCS-L-PTHOME04

Najważniejsze cechy

- Obrotowa, zewnętrzna kamera Wi-Fi 5 Mpx
- Mikrofon / Głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcje aktywnego odstraszania i śledzenia
- Funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/samochód)
- Powiadomienia o alarmach
- Kolorowy obraz całą dobę przy wykorzystaniu LED
- Podwójny oświetlacz LED i IR (30m)
- Obudowa IP66

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-L-PTHOME04
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	HOME
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.8" CMOS
Piksele	2560(H)×1920(V)
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	4 mm
Apertura	F 1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 80.4° V: 58.1° D: 104.8°
Balans bieli	Auto
WDR	DWDR
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Obrót obrazu	Flip 180°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	5M(2560×1920) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288)(352×240)
Strumień główny	2560×1920@125/30fps, 2560×1440@125/30fps, 2304×1296@125/30fps, 1920×1080@125/30fps, 1280×720@1~25/30fps
Strumień drugi	(704×576)(704×480)@125/30fps, (640×480)@125/30fps, (352×288)(352×240)@1~25/30fps
Bitrate	H.264: 1048192kbps, H.265: 418192kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED + White Light
Oświetlacz	30m
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Funkcja aktywnego odstraszania ADC	Alarm optyczno-dźwiękowy
Kompresja audio	PCM / G.711a / G.711Mu / G.726
Przechowywanie	FTP
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Mobile App(iOS, Android)
Detekcja ruchu	Tak

Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
Rodzaj zasilania	12V DC 1A
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP66
Warunki pracy	-30°C~+55°C max 95% RH
Wymiary	Ø111mm×140.5mm
Waga	1 kg
Zakres PAN	0°~345°
Zakres TILT	0°~80°
Auto tracking	Tak
Funkcje automatyki	300 presetów
AI - Wbudowane funkcje inteligentne	Detekcja człowieka i pojazdu mechanicznego redukuje fałszywe alarmy
AI - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
AI - SMD - inteligentna detekcja ruchu	SMD 3.0
Akcesoria w zestawie	Zasilacz