

Dane aktualne na dzień: 09-12-2025 05:47

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-pthome05-p-134777.html>



Kamera BCS LINE BCS-L-PTHOME05

Cena	291,94 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	55479
Kod producenta	BCS-L-PTHOME05
Kod EAN	5904890713376
Rodzaj przetwornika	CMOS
WDR	Tak
Widoczność w nocy	30
Wbudowany głośnik	Tak
Rozdzielczość	2880x1620
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Temperatura pracy	-20°C~+50°C
Strefy prywatności	Nie
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	4
Typ obudowy	Obrotowa
Wbudowany obiektyw	Tak
Obiektyw	Stały
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Wielkość przetwornika	1/3"
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Seria	BCS LINE HOME
Ogniskowa obiektywu	3.6 mm
Pobór prądu	4
Balans bieli	Tak
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 5MPX
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP66

Audio	Tak
Kąt widzenia	78°
Rozdzielczość kamery	5MPX

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-PTHOME05

Model: BCS-L-PTHOME05

Najważniejsze cechy

- Obrotowa zewnętrzna kamera WiFi 5 Mpx
- Technologia Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Mikrofon / Głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcje aktywnego odstraszania i śledzenia
- Funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/samochód)
- Powiadomienia o alarmach
- Kolorowy obraz całą dobę przy wykorzystaniu LED
- Podwójny oświetlacz LED i IR (30m)
- Obudowa IP66

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-L-PTHOME05
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	HOME
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/3" CMOS
Piksele	2880(H)×1620(V)
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	3.6 mm
Apertura	F 1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 78° V: 40° D: 93°
Balans bieli	Auto
WDR	DWDR
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Obrót obrazu	Flip 180°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	5M(2880×1620) / 640×360
Strumień główny	2880×1620@1~25/30fps
Strumień drugi	640×360@1~25/30fps
Bitrate	H.265: 80~4096kbps
Kompresja wideo	H.265
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED + White Light
Oświetlacz	30m
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Funkcja aktywnego odstraszania ADC	Alarm optyczno-dźwiękowy
Kompresja audio	G.711A
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Mobile App(iOS, Android)
Detekcja ruchu	Tak

Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n/ax 2.4GHz
Rodzaj zasilania	12V DC 1A
Pobór mocy	max 4.5W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP66
Warunki pracy	-20°C~+50°C max 95% RH
Wymiary	116mm×138mm×139mm
Waga	0.4 kg
Zakres PAN	0°~355°
Zakres TILT	0°~90°
Auto tracking	Tak
Funkcje automatyki	Preset Patrol
AI - Wbudowane funkcje inteligentne	Detekcja człowieka i pojazdu mechanicznego redukuje fałszywe alarmy
AI - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Akcesoria w zestawie	Zasilacz