

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-pthome06-p-134750.html>

Kamera BCS LINE BCS-L-PTHOME06

Cena	442,56 zł
Numer katalogowy	55426
Kod producenta	BCS-L-PTHOME06
Kod EAN	5904890713581
Kąt widzenia	95°
Wbudowany obiektyw	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wbudowany mikrofon	Tak
Widoczność w nocy	50
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Rozdzielczość	2880x1620
Temperatura pracy	-20°C~+50°C
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Strefy prywatności	Nie
Obsługa WiFi	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Audio	Tak
Typ obudowy	Obrotowa
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość kamery	5MPX
WDR	Tak
Wielkość przetwornika	2× 1/3"
Wbudowany głośnik	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Pobór prądu	10
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 5MPX
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Pobór mocy	10

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-PTHOME06

Model: BCS-L-PTHOME06

Najważniejsze cechy

- Obrotowa, zewnętrzna kamera Wi-Fi
- Kamera stała 5Mpx i kamera obrotowa 5Mpx
- Mikrofon / Głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcje aktywnego odstraszania i śledzenia
- Funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/samochód)
- Powiadomienia o alarmach
- Kolorowy obraz całą dobę przy wykorzystaniu LED
- Podwójny oświetlacz LED 40m i IR 50m
- Obudowa IP66

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-L-PTHOME06
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	HOME
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	2×1/3" CMOS
Piksele	2880(H)×1620(V)
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8/6 mm
Apertura	F 1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 95° V: 53° D: 110° PT: H:49° V: 26° D: 57°
Balans bieli	Auto
WDR	DWDR
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Obrót obrazu	Flip 180°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	5M(2880×1620) / 640×360
Strumień główny	2880×1620@1~25/30fps
Strumień drugi	640×360@15fps
Bitrate	H.265: 768~4096kbps
Kompresja wideo	H.265
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED + White Light
Oświetlacz	50m / 40m
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Funkcja aktywnego odstraszania ADC	Alarm optyczno-dźwiękowy
Kompresja audio	G.711A
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n/ax 2.4GHz
Rodzaj zasilania	12V DC
Pobór mocy	max 10.6W
Kolor obudowy	Biały

Klasa szczelności IP	IP66
Warunki pracy	-20°C~+50°C max 95% RH
Wymiary	159mm×119.1mm×210mm
Waga	0.58 kg
Zakres PAN	0°~352°
Zakres TILT	0°~90°
Auto tracking	Tak
Funkcje automatyki	Preset Patrol
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Detekcja człowieka i pojazdu mechanicznego redukuje fałszywe alarmy
Akcesoria w zestawie	Zasilacz