

Dane aktualne na dzień: 11-12-2025 09:01

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-shome02-p-134751.html>



Kamera BCS LINE BCS-L-SHOME02

Cena	334,48 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	55427
Kod producenta	BCS-L-SHOME02
Kod EAN	5904890713604
Pobór mocy	5
Typ obudowy	Cube
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
WDR	Tak
Wielkość przetwornika	1/3"
Wbudowany głośnik	Tak
Typ kamery	Wewnętrzna
Pobór prądu	5
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4MPX
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	92°
Wbudowany obiektyw	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wbudowany mikrofon	Tak
Widoczność w nocy	30
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Rozdzielczość	2560x1440
Temperatura pracy	-10°C~+45°C
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Nie
Strefy prywatności	Nie
Obsługa WiFi	Tak

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-SHOME02

Model: BCS-L-SHOME02

Najważniejsze cechy

- Wewnętrzna kamera Wi-Fi 4 Mpx
- Technologia Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Mikrofon / Głośnik
- Funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek)
- Powiadomienia o alarmach
- Zasilanie PoE/12VDC
- Tryb dzień/noc (IR 30m)

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-L-SHOME02
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	HOME
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/3" CMOS
Piksele	2560(H)×1440(V)
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F 2.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 92° V: 50° D: 107°
Balans bieli	Auto
WDR	WDR
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Obrót obrazu	Flip 180°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / 640×480
Strumień główny	2560×1440@125/30fps 1920×1080@125/30fps 1280×960@125/30fps 1280×720@125/30fps
Strumień drugi	640×480@1~25/30fps
Bitrate	H.264: 246144kbps H.265: 96144kbps
Kompresja wideo	H.264B / H.264 / H.264H / H.265 / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	30m
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Kompresja audio	PCM / G.711a / G.711Mu
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n/ax 2.4GHz
Rodzaj zasilania	PoE / 12VDC
Pobór mocy	max 5.85W
Kolor obudowy	Biały
Warunki pracy	-10°C~+45°C max 95% RH

Wymiary	64×100×34mm
Waga	0.11 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Detekcja człowieka redukuje fałszywe alarmy
Akcesoria w zestawie	Zasilacz