

Dane aktualne na dzień: 19-11-2025 10:07

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-sip224fr5-tht-ai1-p-132415.html>



Kamera BCS LINE BCS-L-SIP224FR5-THT-AI1

Cena	12 070,49 zł
Numer katalogowy	49424
Kod producenta	BCS-L-SIP224FR5-THT-AI1
Rozdzielczość kamery	12MPX
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	170°
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Kolor obudowy	Czarny
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-SIP224FR5-THT-AI1

Model: BCS-L-SIP224FR5-THT-AI1

Najważniejsze cechy

Kamera IP obrotowa, dwuprzetwornikowa, termiczna 256x192 obiektyw 7mm, wizyjna 4Mpx, obiektyw 8mm z funkcją pomiaru temperatury.

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-L-SIP224FR5-THT-AI1
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Termowizja
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2336(H)×1752(V)

Obiektyw	stały
Ogniskowa	8 mm
Apertura	F2.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H: 33.4° V: 25°
Czułość kamery	0.05Lux 0.005Lux(B/W) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	55dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1~1/30000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrót obrazu	Flip 180°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	4M(2336×1752) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(252×288)
Strumień główny	2336×1752(25/30fps) 1920×1080(25/30fps) 1280×720(25/30fps) 704×576(25/30fps) 1280×720(25/30fps) 704×576(25/30fps) 352×288(25/30fps)
Strumień drugi	H.265 / H.264M / H.264H / H.264B / MJPEG
Kompresja wideo	ICR
Dzień/noc	IR
Rodzaj oświetlacza	50m
Oświetlacz	Tak
Głośnik	1
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711a / G.711mu / PCM
Wejście alarmowe	2
Wyjście alarmowe	1
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Dodatkowe interfejsy	RS485
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF
Protokoły	HTTPS, HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE(802.3at)
Pobór mocy	max 24W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP66
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	Surge: 6kV Air: 15kV Contact: 8kV
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø160×295mm
Waga	3.2 kg
Prędkość PAN	0.1°/s~200°/s(0.1°~240°/s preset)
Prędkość TILT	0.1°/s~120°/s (0.1°~200°/s preset)
Zakres PAN	0°~360°
Zakres TILT	-15°~90°
Funkcje automatyki	300 presetów, 8 tras(po 32 presety), 5 ścieżek, 5 skanów
Kamera termiczna przetwornik	Detektor ogniskowej matrycy sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox
Kamera termiczna rozdzielczość	256(H)×192(V)
Kamera termiczna strumień główny	1280×960(25/30fps) 1024×768(25/30fps) 640×480(25/30fps) 256×192(25/30fps)
Kamera termiczna strumień drugi	640×480(25/30fps) 256×192(25/30fps)
Kamera termiczna obiektyw	7 mm
Kamera termiczna apertura	F1.0
Kamera termiczna kąt widzenia	H: 24° V: 18°
Kamera termiczna DORI	Osoba(pojazd) Detect 292(778)m / Recognize 75(194)m / Identify 38(97)m
Pomiar temperatury	Tak
Zakres pomiaru temperatury	Niskie wzmocnienie: -20°C~150°C Wysokie wzmocnienie: 0°C~550°C
Błąd pomiaru	Max (±2°C, ±2%)

Warunki pomiaru	-20°C~+60°C
Tryb pomiaru	Punkt 12 / Linia 12 / Obszar 12
Detekcja pożaru i alarm	Tak
Funkcja fusion	Tak
Wielkość pixela	12um
Czułość termalna	40mK
Charakterystyka widmowa	8~14um
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu