

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-sip5245sr25-ai2-p-132381.html>

Kamera BCS LINE BCS-L-SIP5245SR25-Ai2

Cena	10 525,07 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	49324
Kod producenta	BCS-L-SIP5245SR25-Ai2
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Kolor obudowy	Biały
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-SIP5245SR25-Ai2

Odkryj nową jakość monitoringu dzięki kamerze BCS LINE BCS-L-SIP5245SR25-Ai2. To zaawansowane urządzenie IP obrotowe 2Mpx, które łączy w sobie nowoczesną technologię oraz inteligentne funkcje, zapewniając niezawodność i bezpieczeństwo. Idealna do zastosowań w różnych warunkach, ta kamera to doskonały wybór dla osób ceniących sobie wysoką jakość obrazu oraz zaawansowane opcje detekcji.

Korzyści:

- Wysoka rozdzielczość 2Mpx w technologii STARVIS zapewnia doskonałą jakość obrazu zarówno w dzień, jak i w nocy.
- Obiektyw motozoom o ogniskowej 3.95~177.5mm z 45x zoomem optycznym umożliwia precyzyjne śledzenie obiektów w dużych odległościach.
- Wbudowane funkcje inteligentne, takie jak rozpoznawanie twarzy i detekcja perymetryczna, zwiększają efektywność monitoringu.
- Odporna na warunki atmosferyczne obudowa IP67 oraz IK10 zapewnia długowieczność i niezawodność w trudnych warunkach.
- Możliwość zdalnego dostępu przez aplikację mobilną oraz obsługa różnych protokołów sieciowych ułatwia zarządzanie systemem monitoringu.

Specyfikacja techniczna:

- **Model:** BCS-L-SIP5245SR25-Ai2
- **Typ kamery:** PTZ
- **Rozdzielczość:** 2 Mpx (1920×1080)
- **Przetwornik:** 1/2.8" CMOS STARVIS

-
- **Zoom optyczny:** 45×
 - **Oświetlacz IR:** do 250m
 - **WDR:** 120dB
 - **Obudowa:** IP67, IK10
 - **Wymiary:** Ø209×337.4mm
 - **Waga:** 5.9 kg
 - **Prędkość PAN/TILT:** 0.1°/s~300°/s / 0.1°/s~200°/s
 - **Zakres PAN:** 0°~360°
 - **Zakres TILT:** -20°~90° auto-flip
 - **Detekcja ruchu:** 4 strefy
 - **Kompresja wideo:** H.265 / H.264 / MJPEG
 - **Rodzaj zasilania:** 24VDC / PoE(802.3at)
 - **Pobór mocy:** max 25W
 - **Gniazdo karty pamięci:** microSD do 512GB
 - **Akcesoria w zestawie:** uchwyt ścienny, zasilacz 24VDC