

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-tip12fr3-p-132390.html>

Kamera BCS LINE BCS-L-TIP12FR3

Cena	599,09 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	49343
Kod producenta	BCS-L-TIP12FR3
Kod EAN	5904890709867
Obsługa kart pamięci	Nie
Pobór mocy	5
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Obiektyw	Stały
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Zoom optyczny (PTZ)	≤5x
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.01Lux(Color,F2.0) 0Lux(IR)
Audio	Nie
Kolor obudowy	Czarny
Kąt widzenia	102°
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wbudowany mikrofon	Nie
Widoczność w nocy	30
Temperatura pracy	-40°C~+60°C
Rozdzielczość	1920x1080
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-TIP12FR3

Odkryj nową jakość monitoringu dzięki kamerze BCS LINE BCS-L-TIP12FR3. Ta nowoczesna kamera tubowa zapewnia doskonałą jakość obrazu w rozdzielczości 2 Mpx. Dzięki zaawansowanym technologiom, możesz cieszyć się wyraźnym obrazem zarówno w dzień, jak i w nocy.

Korzyści:

- Wysoka rozdzielczość 2 Mpx zapewnia szczegółowy obraz.
- Obudowa o klasie szczelności IP67 chroni przed działaniem wody i kurzu.
- Wbudowany oświetlacz IR o zasięgu 30 m umożliwia monitorowanie w nocy.
- Łatwy dostęp do kamery przez aplikację mobilną oraz oprogramowanie CMS.
- Możliwość detekcji ruchu oraz maskowania prywatności zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo.

Cechy techniczne:

- **Typ kamery:** Tuba
- **Rozdzielczość:** 1920(H) × 1080(V)
- **Przetwornik:** 1/2.8" PS CMOS
- **Obiektyw:** Stały 2.8 mm
- **Kąt widzenia:** H: 102°, V: 54°, D: 120°
- **Czułość:** 0.01Lux (Color, F2.0), 0Lux (IR)
- **Kompresja wideo:** H.265 / H.264 / MJPEG
- **Oświetlacz IR:** 30 m
- **Wymiary:** 164.6 × 70 × 70 mm
- **Waga:** 0.4 kg
- **Temperatura pracy:** -40°C ~ +60°C, max 95% RH
- **Rodzaj zasilania:** 12VDC / PoE (802.3af)
- **Pobór mocy:** max 5.5W

Nie czekaj, zainwestuj w bezpieczeństwo swojego domu lub firmy z kamerą BCS LINE BCS-L-TIP12FR3. Dzięki niej zyskasz spokój ducha, wiedząc, że masz kontrolę nad swoim otoczeniem.