

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-tip14fcr3l3-ai1-p-132434.html>

Kamera BCS LINE BCS-L-TIP14FCR3L3-Ai1

Cena	1 257,51 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	49498
Kod producenta	BCS-L-TIP14FCR3L3-Ai1
Kod EAN	5904890711495
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	5
Wbudowany obiektyw	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Typ obudowy	Tubowa
Wielkość przetwornika	1/2.9"
Obiektyw	Stały
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Temperatura pracy	-40°C~+60°C
Strefy prywatności	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.006Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0006Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)
Kolor obudowy	Biały
Audio	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Kąt widzenia	95°
Widoczność w nocy	30
WDR	Tak

Rozdzielczość	2688x1520
Wbudowany mikrofon	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Balans bieli	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Onvif	Tak

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-TIP14FCR3L3-Ai1

Odkryj nowe możliwości monitoringu dzięki kamerze BCS LINE BCS-L-TIP14FCR3L3-Ai1. Ten zaawansowany model łączy w sobie nowoczesną technologię z łatwością użytkowania, oferując doskonałą jakość obrazu oraz szereg inteligentnych funkcji. Idealna do użytku zarówno w domu, jak i w biurze.

Korzyści z użytkowania

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 4 Mpx zapewnia szczegółowe nagrania.
- Technologia NightColor umożliwia rejestrowanie kolorowego obrazu nawet w słabych warunkach oświetleniowych.
- Obudowa o klasie szczelności IP67 gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne.
- Inteligentne funkcje detekcji ruchu zmniejszają liczbę fałszywych alarmów.

Najważniejsze cechy

- Kamera IP tubowa 4Mpx
- Przetwornik 1/2.9" PS CMOS
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR 120dB
- IR 30m, WhiteLight 30m
- Mikrofon wbudowany
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	BCS-L-TIP14FCR3L3-Ai1
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	4 Mpx (2688 × 1520)
Obiektyw	Stały, 2.8 mm
Oświetlacz IR	IR LED + White Light, zasięg 30 m
Detekcja ruchu	4 strefy
Wymiary	166.2 × 70 × 70 mm
Waga	0.48 kg
Klasa szczelności	IP67
Zakres temperatury pracy	-40°C ~ +60°C
Zasilanie	12V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	Max 5.2 W