

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-tip14fsr3l3-p-133754.html>

Kamera BCS LINE BCS-L-TIP14FSR3L3



Cena	765,56 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	54075
Kod producenta	BCS-L-TIP14FSR3L3
Kod EAN	5904890713222
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P
Kolor obudowy	Biały
Typ obudowy	Tubowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Obiektyw	Stały
Widoczność w nocy	30
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość	2688x1520
Temperatura pracy	-40°C~+60°C max 95% RH
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	7
Czułość przetwornika	0.006Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0006Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)
Wbudowany obiektyw	Tak
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Kąt widzenia	94°
Wielkość przetwornika	1/2.9"
WDR	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-TIP14FSR3L3

Odkryj nową jakość monitoringu dzięki kamerze BCS LINE BCS-L-TIP14FSR3L3. To zaawansowane urządzenie łączy w sobie nowoczesną technologię i solidne wykonanie, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla każdego, kto ceni sobie bezpieczeństwo i wygodę.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka rozdzielczość 4 Mpx zapewnia szczegółowy obraz.
- Technologia SkyLight umożliwia doskonałe nagrania nawet w słabym oświetleniu.
- Obudowa IP67 gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne.
- Wbudowany mikrofon pozwala na rejestrację dźwięku.
- IR LED oraz White Light o zasięgu 30 m zapewniają widoczność w nocy.

Cechy techniczne:

- **Model:** BCS-L-TIP14FSR3L3
- **Typ kamery:** Tuba
- **Rozdzielczość:** 4 Mpx (2560×1440)
- **Przetwornik:** 1/2.9" PS CMOS
- **Ogniskowa:** 2.8 mm
- **Czułość:** 0.006 Lux (Kolor), 0.0006 Lux (B/W)
- **Kąt widzenia:** H: 94°, V: 52°, D: 111°
- **WDR:** 120 dB
- **Bitrate:** H.265: 12-4096 kbps, H.264: 32-4096 kbps
- **Detekcja ruchu:** 4 strefy
- **Maski prywatności:** 4 strefy
- **Wymiary:** 197.9×80.2×76.2 mm
- **Waga:** 0.31 kg
- **Warunki pracy:** -40°C~+60°C
- **Klasa szczelności:** IP67
- **Rodzaj zasilania:** 12VDC / PoE (802.3af)
- **Pobór mocy:** max 7.7 W