

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-tip15fcr3l3-ai1-g-p-133746.html>

Kamera BCS LINE BCS-L-TIP15FCR3L3-Ai1-G

Numer katalogowy	54067
Kod producenta	BCS-L-TIP15FCR3L3-Ai1-G
Kod EAN	5904890713239
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Balans bieli	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.007Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0007Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)
Kolor obudowy	Biały
Audio	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Kąt widzenia	75°
Widoczność w nocy	30
WDR	Tak
Rozdzielczość	2960x1668
Wbudowany głośnik	Nie
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Temperatura pracy	-40°C~+60°C
Strefy prywatności	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	5
Wbudowany obiektyw	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
Rozdzielczość kamery	5MPX

Typ obudowy	Tubowa
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Obiektyw	Stały
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-TIP15FCR3L3-Ai1-G

Model: BCS-L-TIP15FCR3L3-Ai1-G

Najważniejsze cechy

- Kamera IP tubowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 30m, WhiteLight 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-L-TIP15FCR3L3-Ai1-G
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2960(H)×1688(V)
RAM	256MB
ROM	128MB
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 111° V: 58° D: 132°
DORI	Detect 64m/ Observe 25m/ Recognize 13m/ Identify 6m
Czułość kamery	0.007Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0007Lux(B/W,F1.6,30IRE)
Stosunek S/N	0Lux(IR)
Balans bieli	56dB
WDR	(AWB) Auto / manual
Kompensacja tła	120dB
Migawka	BLC / HLC / WDR(120dB)
Kontrola wzmocnienia	Auto / manual 1/3~1/100000s
Redukcja szumów	(AGC) Auto / manual
	3D DNR

Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	5M(2960×1668) / 4M(2880×1620)(2688×1520) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	2960×1668(1~25/30fps) 2688×1520(1~25/30fps)
Strumień drugi	704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Bitrate	H.264: 32 Kbps~8192 Kbps H.265: 12 Kbps~8192 Kbps
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED + White Light
Oświetlacz	30m
NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Przechowywanie	FTP, SFTP, NAS
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 5.5W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	166.2×70×70mm
Waga	0.48 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - SMD	SMD 4.0