

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-tip18fcr3l3-p-138095.html>

Kamera BCS LINE BCS-L-TIP18FCR3L3



Cena	1 071,17 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	67440
Kod producenta	BCS-L-TIP18FCR3L3
Wbudowany obiektyw	Tak
Czułość przetwornika	0.008Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0008Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)
Kolor obudowy	Biały
Audio	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Kąt widzenia	110°
Widoczność w nocy	30
WDR	Tak
Rozdzielczość	3840x2160
Wbudowany mikrofon	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Temperatura pracy	-40°C~+60°C
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	5
Jakość obrazu	8 Mpx / 4K
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Typ obudowy	Tubowa
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Obiektyw	Stały
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm

Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Strefy prywatności	Tak
Zasięg oświetlacza	30 ~ 40 m
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-TIP18FCR3L3

Model: BCS-L-TIP18FCR3L3

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-L-TIP18FCR3L3
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)×2160(V)
RAM	256 MB
ROM	128 MB
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 110° / V: 58° / D: 132°
DORI	Detect 85 m / Observe 34 m / Recognize 17 m / Identify 8 m
Czułość kamery	0.008Lux(Color,F1.6,30IRE) / 0.0008Lux(B/W,F1.6,30IRE) / 0Lux(IR)
Stosunek S/N	56 dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000 s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
RoI	Region of Interest
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	8M(3840×2160) / 6M(3072×2048) / 5M(3072×1728)(2880×1620) / 4M(2688×1520) / 3M(2048×1536)(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	3840×2160(20fps), 2688×1520(25/30fps)
Strumień drugi	704×576(25fps), 704×480(30fps)
Bitrate	H.264: 32 Kbps~8192 Kbps / H.265: 12 Kbps~8192 Kbps
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED + WhiteLight
Zasięg IR	30 m
Zasięg WhiteLight	30 m
NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Przechowywanie	FTP
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/Mac), Mobile App (iOS, Android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P
Bezpieczeństwo	Video encryption, Configuration encryption, Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, Generation and importing of X.509 certification, HTTPS, Trusted boot, Trusted execution, Trusted upgrade
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 5.8 W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-40°C~+60°C, max 95% RH
Wymiary	173.3×70.0×70.0 mm
Waga	0.44 kg
Obudowa	Metal