

Dane aktualne na dzień: 20-11-2025 06:33

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-tip242fr3-th-ai10403-p-132269.html>



Kamera BCS LINE BCS-L-TIP242FR3-TH-Ai1(0403)

Cena	5 237,84 zł
Numer katalogowy	49103
Kod producenta	BCS-L-TIP242FR3-TH-Ai1(0403)
Audio	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Kolor obudowy	Czarny
Ogniskowa obiektywu	4 mm

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-TIP242FR3-TH-Ai1(0403)

Model: BCS-L-TIP242FR3-TH-Ai1(0403)

Najważniejsze cechy:

Kamera IP tubowa dwuprzetwornikowa, termiczna 256×192 / wizyjna 4Mpx z obiektywem termicznym 3.5mm i wizyjnym 4mm.

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-L-TIP242FR3-TH-Ai1(0403)
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Termowizja
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2336(H)×1752(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	4 mm

Apertura	F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 71.2° V: 52° D: 92.6°
Czułość kamery	0.05Lux 0.005Lux(B/W) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	55dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1~1/30000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrót obrazu	Flip 90° / 180° / 270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	4M(2336×1752) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(252×288)
Strumień główny	2336×1752(25/30fps) 1920×1080(25/30fps) 1280×720(25/30fps) 704×576(25/30fps)
Strumień drugi	1280×720(25/30fps) 704×576(25/30fps) 352×288(25/30fps)
Kompresja wideo	H.265 / H.264M / H.264H / H.264B / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	30m
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711a / G.711mu / PCM
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Dodatkowe interfejsy	RS485
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF
Protokoły	HTTPS, HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 14W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C~+50°C max 95% RH
Wymiary	205.5×90.4×90.1mm
Waga	0.9 kg
Kamera termiczna przetwornik	Detektor ogniskowej matrycy sensor mikrobiolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox
Kamera termiczna rozdzielczość	256(H)×192(V)
Kamera termiczna strumień główny	1280×960(25/30fps) 1024×768(25/30fps) 640×480(25/30fps)
Kamera termiczna strumień drugi	256×192(25/30fps)
Kamera termiczna obiektyw	640×480(25/30fps) 256×192(25/30fps)
Kamera termiczna apertura	3.5 mm
Kamera termiczna kąt widzenia	F1.0
Kamera termiczna DORI	H: 50.6° V 37.8°
Tryb pomiaru	Osoba(pojazd) Detect 146(389)m / Recognize 38(97)m / Identify 19(49)m
Detekcja pożaru i alarm	Punkt 12 / Linia 12 / Obszar 12
Funkcja fusion	Tak
Wielkość pixela	Tak
Czułość termalna	12um
Charakterystyka widmowa	50mK
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	8~14um
Ai - Ochrona perymetryczna	Tak
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Tak