

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-tip242fr3-tht-ai10403-p-132414.html>

Kamera BCS LINE BCS-L-TIP242FR3-THT-Ai1(0403)

Cena	7 543,55 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	49401
Kod producenta	BCS-L-TIP242FR3-THT-Ai1(0403)
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	170°
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Kolor obudowy	Czarny
Ogniskowa obiektywu	3.6 mm
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-TIP242FR3-THT-Ai1(0403)

Odkryj nową jakość monitorowania dzięki kamerze BCS LINE BCS-L-TIP242FR3-THT-Ai1(0403). To zaawansowane urządzenie łączy w sobie nowoczesne technologie, które zapewniają doskonałą jakość obrazu i niezawodność w różnych warunkach. Idealne do zastosowań w ochronie, monitoringu oraz detekcji pożaru.

Korzyści z użytkowania:

- Wyjątkowa rozdzielczość 4 Mpx, która gwarantuje szczegółowy obraz.
- Termowizja z detekcją temperatury, co zwiększa bezpieczeństwo w każdej sytuacji.
- Wbudowane funkcje inteligentne, takie jak rozpoznawanie obiektów i ochrona perymetryczna.
- Wysoka czułość w warunkach słabego oświetlenia.
- Możliwość zdalnego dostępu przez aplikacje mobilne.

Specyfikacja techniczna:

- **Model:** BCS-L-TIP242FR3-THT-Ai1(0403)
- **Typ kamery:** Termowizja
- **Rozdzielczość:** 4 Mpx (2336×1752)
- **Przetwornik:** 1/2.7" CMOS
- **Ogniskowa:** 4 mm
- **Czułość:** 0.05Lux, 0.005Lux (B/W), 0Lux (IR)
- **Kąt widzenia:** H: 71.2°, V: 52°, D: 92.6°
- **Kompatybilność:** ONVIF

-
- **Wymiary:** 205.5×90.4×90.1 mm
 - **Waga:** 0.9 kg
 - **Klasa szczelności:** IP67
 - **Warunki pracy:** -30°C~+50°C
 - **Oświetlacz IR:** do 30m
 - **Strumień główny:** 2336×1752 (25/30fps)
 - **Strumień drugi:** 1280×720 (25/30fps)
 - **Rodzaj zasilania:** 12V DC / PoE (802.3af)
 - **Pobór mocy:** max 14W
 - **Detekcja pożaru:** Tak
 - **Pomiar temperatury:** Tak, zakres: -20°C~550°C