

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-tip25fsr5-ai1-g-p-132309.html>

## Kamera BCS LINE BCS-L-TIP25FSR5-Ai1-G

|                                   |                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Cena                              | <b>1 486,09 zł</b>                                                       |
| Czas wysyłki                      | <b>24 godziny</b>                                                        |
| Numer katalogowy                  | <b>49222</b>                                                             |
| Kod producenta                    | <b>BCS-L-TIP25FSR5-Ai1-G</b>                                             |
| Kod EAN                           | <b>5904890707795</b>                                                     |
| Typ kamery                        | <b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>                                             |
| IVS (inteligentna analiza obrazu) | <b>Tak</b>                                                               |
| Ogniskowa obiektywu               | <b>2.8 mm</b>                                                            |
| Wejścia/wyjścia audio             | <b>1/1</b>                                                               |
| Balans bieli                      | <b>Tak</b>                                                               |
| Temperatura pracy                 | <b>-40°C~+60°C</b>                                                       |
| Detekcja ruchu                    | <b>Tak</b>                                                               |
| Wbudowane wejście/wyjście audio   | <b>Tak</b>                                                               |
| Onvif                             | <b>Tak</b>                                                               |
| Klasa szczelności                 | <b>IP67</b>                                                              |
| Czułość przetwornika              | <b>0.005Lux(Color,F1.4,30IRE)<br/>0.0005Lux(B/W,F1.4,30IRE) 0Lux(IR)</b> |
| Jakość obrazu                     | <b>5 Mpx</b>                                                             |
| Audio                             | <b>Tak</b>                                                               |
| Rozdzielczość kamery              | <b>5MPX</b>                                                              |
| Kąt widzenia                      | <b>111°</b>                                                              |
| Wielkość przetwornika             | <b>1/2.7"</b>                                                            |
| WDR                               | <b>Tak</b>                                                               |
| Wejścia/wyjścia alarmowe          | <b>1/1</b>                                                               |
| Rozdzielczość                     | <b>2960x1668</b>                                                         |
| Wbudowany mikrofon                | <b>Tak</b>                                                               |
| Wbudowany reflektor podczerwieni  | <b>Tak</b>                                                               |
| Typ oświetlacza                   | <b>Diody podczerwień (IR)</b>                                            |
| Strefy prywatności                | <b>Tak</b>                                                               |
| Zoom optyczny (PTZ)               | <b>nie dotyczy</b>                                                       |
| Obsługa WiFi                      | <b>Nie</b>                                                               |
| Obsługa kart pamięci              | <b>Tak</b>                                                               |

|                              |                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pobór mocy                   | <b>7</b>                                                                                                                                                     |
| Wbudowany obiektyw           | <b>Tak</b>                                                                                                                                                   |
| Wspierane protokoły sieciowe | <b>IPv4, IPv6, HTTP,TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP,SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP,Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP</b> |
| Kolor obudowy                | <b>Biały</b>                                                                                                                                                 |
| Typ obudowy                  | <b>Tubowa</b>                                                                                                                                                |
| Rodzaj przetwornika          | <b>CMOS</b>                                                                                                                                                  |
| Obiektyw                     | <b>Stały</b>                                                                                                                                                 |
| Widoczność w nocy            | <b>50</b>                                                                                                                                                    |

## Opis produktu

### Kamera BCS LINE BCS-L-TIP25FSR5-Ai1-G

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą BCS LINE BCS-L-TIP25FSR5-Ai1-G. To zaawansowane urządzenie łączy w sobie innowacyjne technologie, które zapewniają doskonałą jakość obrazu oraz inteligentne funkcje analizy. Idealna do zastosowań w różnych warunkach, ta kamera to niezawodny wybór dla każdego, kto ceni sobie bezpieczeństwo.

#### Korzyści z użytkowania:

- Wysoka rozdzielczość 5 Mpx gwarantuje wyraźny obraz, który pozwala na dokładne monitorowanie otoczenia.
- Technologia SkyLight zapewnia doskonałą jakość obrazu nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.
- Obudowa o klasie szczelności IP67 sprawia, że kamera jest odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne.
- Wbudowane funkcje inteligentne, takie jak rozpoznawanie obiektów i ochrona perymetryczna, zwiększają efektywność monitoringu.
- Możliwość zdalnego dostępu przez aplikację mobilną i systemy CMS umożliwia wygodne zarządzanie obrazem z kamery.

#### Specyfikacja techniczna:

- **Nazwa Urządzenia:** BCS-L-TIP25FSR5-Ai1-G
- **Typ kamery:** Tuba
- **Rozdzielczość:** 5 Mpx (2960×1668)
- **Przetwornik:** 1/2.7" CMOS
- **Obiektyw:** Stały 2.8 mm
- **IR Oświetlacz:** 50 m
- **WDR:** 120 dB
- **Kompatybilność:** ONVIF (S/G/T)
- **Zasilanie:** 12VDC / PoE (802.3af)
- **Pobór mocy:** max 7W
- **Wymiary:** 192.7×70.5×66.4 mm
- **Waga:** 0.59 kg
- **Warunki pracy:** -40°C~+60°C, max 95% RH
- **Gniazdo karty pamięci:** microSD 256GB
- **Detekcja ruchu:** 4 strefy
- **Maski prywatności:** 4 strefy

Wybierz kamerę BCS LINE BCS-L-TIP25FSR5-Ai1-G i zapewnij sobie bezpieczeństwo oraz wygodę w codziennym monitoringu. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, ta kamera spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.