

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-tip28fcr5l5-ai1-g-p-136777.html>

Kamera BCS LINE BCS-L-TIP28FCR5L5-Ai1-G

Cena	1 933,32 zł
Numer katalogowy	64919
Kod producenta	BCS-L-TIP28FCR5L5-Ai1-G
Kod EAN	5904890714038
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	7
Wbudowany obiektyw	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Typ obudowy	Tubowa
Wielkość przetwornika	1/1.8
Obiektyw	Stały
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Temperatura pracy	-40°C~+60°C
Strefy prywatności	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.003Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0005Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Kolor obudowy	Biały
Audio	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Kąt widzenia	110°
Widoczność w nocy	30
WDR	Tak

Rozdzielczość	3840X2160
Wbudowany mikrofon	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Balans bieli	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Detekcja ruchu	Tak

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-TIP28FCR5L5-Ai1-G

Model: BCS-L-TIP28FCR5L5-Ai1-G

Przeznaczenie

Kamera IP tubowa BCS-L-TIP28FCR5L5-Ai1-G to zaawansowane urządzenie do monitoringu o rozdzielczości 8 Mpx (3840x2160), wyposażone w przetwornik 1/2.7" CMOS oraz technologię NightColor zapewniającą kolorowy obraz nawet przy bardzo niskim oświetleniu (minimalne natężenie 0,007 lux). Kamera posiada stały obiektyw o ogniskowej 2.8 mm z kątem widzenia 110° poziomo i 58° pionowo, oraz cyfrowy zoom 16x. Dzięki funkcji WDR 120dB oraz elektronicznej redukcji szumów (3D DNR), obraz jest wyraźny i szczegółowy nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

Urządzenie wyposażone jest w hybrydowy promiennik IR oraz światło białe (White Light) o zasięgu do 50 metrów, mikrofon oraz funkcje inteligentnej analizy obrazu takie jak detekcja ruchu SMD 4.0, ochrona perymetryczna i rozpoznawanie osób oraz pojazdów. Kamera obsługuje wielostrumieniowe kompresje wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264, a także posiada mechaniczny filtr IR (ICR) umożliwiający pracę w trybie dzień/noc.

Kamera charakteryzuje się klasą szczelności IP67, co czyni ją odporną na warunki atmosferyczne i odpowiednią do zastosowań zewnętrznych. Zasilanie odbywa się przez 12V DC lub PoE (802.3af), a maksymalny pobór mocy to 10W. Urządzenie oferuje także zaawansowane opcje bezpieczeństwa sieciowego i kompatybilność z protokołem ONVIF.

Specyfikacja techniczna

Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Tubowa
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)×2160(V)
RAM	1GB
ROM	256MB
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.4
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 110°, V: 58°, D: 132°
DORI	Detekcja 85m, Obserwacja 34m, Rozpoznanie 17m, Identyfikacja 8m
Czułość kamery	0.007Lux (Kolor, F1.4, 30IRE), 0.0007Lux (F1.4, B/W, 30IRE), 0Lux (IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual

WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
LDC	Lens Distortion Correction
Rol	Region of Interest
Defog	Electronic
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	8M(3840×2160), 6M(3200×1800), 5M(3072×1728), 4M(2688×1520/2560×1440), 3M(2304×1296), 1080p, 720p, D1, VGA, CIF
Strumień główny	3840×2160(1~25/30fps)
Strumień drugi	1920×1080@(1~25/30 fps)
Strumień trzeci	1920×1080@(1~25/30 fps)
Bitrate	H.264: 3 kbps~16384 kbps, H.265: 3 kbps~16384 kbps
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED + WhiteLight
Zasięg IR	50m
Zasięg WhiteLight	50m
NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Przechowywanie	FTP, SFTP, NAS
Gniazdo karty pamięci	microSD 512GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	8
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P Video/Firmware/Configuration encryption, Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, IP/MAC filtering, Generation and importing of X.509 certification, syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot/execution/upgrade, Session security, Security warning
Bezpieczeństwo	12VDC / PoE(802.3af) max 10W
Rodzaj zasilania	Dual Power Backup
Pobór mocy	Grafit
Redundancja zasilania	IP67
Kolor obudowy	-40°C~+60°C max 95% RH
Klasa szczelności IP	192.7×70.5×66.4mm
Warunki pracy	0.61 kg
Wymiary	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Waga	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii, redukuje fałszywe wywołanie alarmu
Ai - Ochrona perymetryczna	SMD 4.0
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Technologia AcuPick - inteligentne wyszukiwanie obiektów człowiek/pojazd w historii nagrań z rejestratorem z funkcją AcuPick
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu	
Ai - Inteligentne wyszukiwanie	