

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-tip45vsr6-ai1-g2-p-132439.html>

Kamera BCS LINE BCS-L-TIP45VSR6-Ai1-G(2)

Cena	1 990,47 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	49507
Kod producenta	BCS-L-TIP45VSR6-Ai1-G(2)
Kod EAN	5904890711457
Obiektyw	Motozoom
Kolor obudowy	Grafitowy
WDR	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.7-13.5 mm (motozoom)
Wejścia/wyjścia audio	0.007Lux(Color,F1.5,30IRE) 0.0007Lux(B/W,F1.5,30IRE) 0Lux(IR)
Balans bieli	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Detekcja ruchu	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	≤5x
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
Typ obudowy	Tubowa
Kąt widzenia	113° - 31°
Wbudowany obiektyw	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Rozdzielczość kamery	5MPX
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Widoczność w nocy	60
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Pobór prądu	8

Strefy prywatności	Tak
Temperatura pracy	-40°C~+60°C
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	5
Audio	Tak

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-TIP45VSR6-Ai1-G(2)

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą BCS LINE BCS-L-TIP45VSR6-Ai1-G(2). To zaawansowane urządzenie łączy w sobie nowoczesną technologię i funkcjonalność, idealnie nadając się do zabezpieczania Twojego otoczenia. Dzięki wysokiej rozdzielczości oraz inteligentnym funkcjom, zyskujesz pewność, że nic nie umknie Twojej uwadze.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 5 Mpx.
- Technologia SkyLight umożliwia doskonałe nagrania nawet przy słabym oświetleniu.
- Obiektyw motozoom pozwala na precyzyjne dostosowanie kąta widzenia.
- Wbudowane funkcje inteligentne, takie jak rozpoznawanie obiektów, zwiększają efektywność monitoringu.
- Obudowa IP67 gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne.

Specyfikacja techniczna:

- **Nazwa Urządzenia:** BCS-L-TIP45VSR6-Ai1-G(2)
- **Typ kamery:** Tuba
- **Rozdzielczość:** 5 Mpx (2960×1688)
- **Przetwornik:** 1/2.7" CMOS
- **Obiektyw:** motozoom 2.7~13.5 mm
- **IR:** Zasięg do 60 m
- **WDR:** 120 dB
- **Detekcja ruchu:** 4 strefy
- **Wymiary:** 90.4 × 244.1 mm
- **Waga:** 0.77 kg
- **Klasa szczelności:** IP67
- **Zakres temperatury pracy:** -30°C do +60°C
- **Zasilanie:** 12VDC / PoE (802.3af)
- **Pobór mocy:** max 8.5W
- **Kolor obudowy:** Grafit
- **Gniazdo karty pamięci:** microSD do 256GB
- **Obsługa:** Web Service, CMS BCS Manager, Mobile App (iOS, Android)

Nie czekaj! Wybierz kamerę BCS LINE BCS-L-TIP45VSR6-Ai1-G(2) i zapewnij sobie i swoim bliskim bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.