

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-tip48vcr6l6-ai1-p-135258.html>

Kamera BCS LINE BCS -L-TIP48VCR6L6-Ai1

Cena	2 458,65 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60148
Kod producenta	BCS -L-TIP48VCR6L6-Ai1
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.008Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0008Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)
Typ obudowy	Tubowa
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Kolor obudowy	Biały
Wbudowany głośnik	Nie
Rodzaj przetwornika	CMOS
Pobór prądu	12
Balans bieli	Tak
Temperatura pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Onvif	Tak
Pobór mocy	12
Audio	Tak
Kąt widzenia	170°
WDR	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Strefy prywatności	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	≤5x
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS -L-TIP48VCR6L6-Ai1

Model: BCS -L-TIP48VCR6L6-Ai1

Najważniejsze cechy:

- Kamera IP tubowa 8Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- WDR120dB
- Alarm 1/1 Audio 1/1
- Mikrofon
- Promiennik IR 60m
- Whitelight 60m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-L-TIP48VCR6L6-Ai1
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)×2160(V)
RAM	256MB
ROM	128MB
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.7~13.5 mm
Apertura	F1.5
Focus	Auto / manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	5×
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 114°~32° V: 58°~17° D: 138°~36°
DORI	Detect 85280m / Observe 34112m / Recognize 1756m / Identify 828m
Czułość kamery	0.008Lux(Color,F1.6,30IRE), 0.0008Lux(B/W,F1.6,30IRE), 0Lux(IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia (AGC)	Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
RoI	Region of Interest
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	Od 8M (3840×2160) do CIF (352×288/240)
Strumień główny	3840×2160(120fps), 2688×1520(125/30fps)
Strumień drugi	704×576(125fps), 704×480(130fps)
Bitrate	H.264: 32-8192 Kbps, H.265: 12-8192 Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzień/noc	ICR, mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED + White Light
Oświetlacz	60m
NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Przechowywanie	FTP, SFTP
Gniazdo karty pamięci	microSD do 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, Android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF (S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, itd.
Bezpieczeństwo	Zaawansowane szyfrowanie, certyfikaty X.509, 802.1x, Trusted boot, itp.
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 12.7W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C~+60°C, max 95% RH
Wymiary	238.5mm × 90.7mm × 90.7mm
Waga	0.76 kg
Obudowa	Metal
Ai – Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai – Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai – Rozpoznawanie obiektów	Osoba/pojazd mechaniczny – redukcja fałszywych alarmów
Ai – SMD – inteligentna detekcja ruchu	SMD Plus