

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-tip55fcr3l3-ai13-p-111834.html>

Kamera BCS LINE BCS-L-TIP55FCR3L3-Ai1(3)

Cena	2 281,17 zł
Numer katalogowy	61189
Kod producenta	BCS-L-TIP55FCR3L3-Ai1(3)
Kod EAN	5904890713246
Obiektyw	Stały
Wbudowany obiektyw	Tak
WDR	Tak
Widoczność w nocy	30 m
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	8.8 W
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P
Typ obudowy	Tubowa
Kąt widzenia	97°
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany mikrofon	Tak
Balans bieli	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.003Lux(Color,F1.0,30IRE) 0.0003Lux(F1.0,B/W,30IRE) 0Lux(IR)

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-TIP55FCR3L3-Ai1(3)

Oferujemy kamerę IP tubową o rozdzielczości 5 Mpx, idealną do monitorowania obiektów. Zastosowana technologia NightColor oraz wbudowany reflektor podczerwieni zapewniają doskonałą widoczność w nocy do 30 metrów. Dzięki funkcjom inteligentnym, takim jak detekcja ruchu i analiza obrazu, kamera dostarcza zaawansowane możliwości monitorowania.

- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Obiektyw stały 2.8 mm
- WDR 120dB
- Klasa szczelności IP67
- Czułość przetwornika: 0.003Lux (kolor), 0.0003Lux (B/W), 0Lux (IR)
- Pobór mocy: 8.8 W
- Kąt widzenia: 97°
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Obsługa kart pamięci
- Waga: 1 kg

Model BCS-L-TIP55FCR3L3-Ai1(3) jest wyposażony w funkcje alarmowe oraz wsparcie dla protokołów sieciowych takich jak IPv4 i IPv6. Dzięki solidnej metalowej obudowie, kamera jest odporna na warunki atmosferyczne, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zastosowań zewnętrznych.