

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-tip55fcr3l3-ai13-p-135836.html>

Kamera BCS LINE BCS-L-TIP55FCR3L3-Ai1(3)

Cena	2 281,17 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	61189
Kod producenta	BCS-L-TIP55FCR3L3-Ai1(3)
Kod EAN	5904890713246
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany mikrofon	Tak
Balans bieli	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Detekcja ruchu	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Onvif	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.003Lux(Color,F1.0,30IRE) 0.0003Lux(F1.0,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Audio	Tak
Kąt widzenia	97°
Wbudowany obiektyw	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
WDR	Tak
Widoczność w nocy	30
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Strefy prywatności	Tak
Pobór prądu	8
Obsługa WiFi	Nie
Temperatura pracy	-40°C~+60°C
Obsługa kart pamięci	Tak

Pobór mocy	8
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP , RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Stały
Kolor obudowy	Biały

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-TIP55FCR3L3-Ai1(3)

Model: BCS-L-TIP55FCR3L3-Ai1(3)

Przeznaczenie

- Kamera IP tubowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Technologia ADC
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 30m, WhiteLight 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	BCS-L-TIP55FCR3L3-Ai1(3)
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2960(H) × 1688(V)
RAM	256 MB
ROM	1 GB
Obiektyw	Stały, 2.8 mm, F1.0
Focus / Iris	Stały / Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 97°, V: 70°, D: 128°
DORI	Detekcja: 66 m, Obserwacja: 26 m, Rozpoznanie: 13 m, Identyfikacja: 7 m
Czułość	0.003 Lux (kolor, F1.0, 30IRE), 0.0003 Lux (B/W), 0 Lux (IR)
S/N	56 dB
Balans bieli	Auto / manual (AWB)
WDR	120 dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR / SSA
Migawka	1/3 ~ 1/100000 s (Auto / manual)
Kontrola wzmocnienia	Auto / manual (AGC)
Redukcja szumów	3D DNR
LDC	Korekcja dystorsji obiektywu

Rol	Region of Interest
Defog	Elektroniczny
Obrót obrazu	Mirror, Flip (0°/90°/180°/270°)
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości strumieni	5M, 4M, 3M, 2M, 1.3M, 720P, D1, VGA, CIF
Bitrate	3 kbps ~ 16384 kbps
Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/Ai Coding
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Oświetlacz IR	IR LED + WhiteLight, zasięg do 30 m
NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
ADC (aktywny odstraszacz)	Alarm optyczno-dźwiękowy
Wejście/wyjście audio	45658
Kompresja audio	G.711A, G.711Mu, G.723, G.726, PCM
Wejście/wyjście alarmowe	45658
Przechowywanie	FTP, SFTP, NAS
Gniazdo microSD	do 512 GB
Obsługa	Web, CMS BCS Manager, Mobile App
Detekcja ruchu	4 strefy
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF (S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P
Bezpieczeństwo	HTTPS, SSL, RTSP/TLS, A/V Encryption, IEEE802.1X, uwierzytelnianie, CA cert, firewall, filtrowanie IP/MAC, blokada konta, ochrona przed atakami DoS, Trusted boot/execute, szyfrowanie plików konfiguracyjnych, itp.
Zasilanie	12V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 8.8 W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-40°C ~ +60°C, do 95% RH
Wymiary	288.4 × 94.4 × 84.7 mm
Waga	1 kg
AI - funkcje inteligentne	Rozpoznawanie i analiza obrazu, ochrona perymetryczna (wtargnięcie, przekroczenie linii), rozpoznawanie osoby/pojazdu, SMD 4.0 redukujący fałszywe alarmy