

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-tip55vsr6-ai1-p-132323.html>

Kamera BCS LINE BCS-L-TIP55VSR6-Ai1



Cena	2 487,39 zł
Numer katalogowy	49240
Kod producenta	BCS-L-TIP55VSR6-Ai1
Kod EAN	5904890707672
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Kolor obudowy	Czarny
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany głośnik	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-TIP55VSR6-Ai1

Model: BCS-L-TIP55VSR6-Ai1

Najważniejsze cechy:

- Kamera IP tubowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- WDR120dB
- IR 60m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-L-TIP55VSR6-Ai1
Linia produktowa	BCS LINE

Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2960(H)×1668(V)
RAM	512MB
ROM	128MB
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.7~13.5 mm
Apertura	F1.5
Focus	Auto / manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	5×
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 99°~28° V: 71°~21° D: 134°~35°
DORI	Detect 64~210m / Observe 26~84m / Recognize 13~42m / Identify 6~21m
Czułość kamery	0.005Lux(Color,F1.5,30IRE) 0.0005Lux(B/W,F1.5,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Stabilizacja Obrazu	Electronic (EIS)
Defog	Electronic
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	5M(2960×1668) / 4M(2880×1620)(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296)(2048×1536) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	2880×1620(1~20fps) 2960×1668(1~20fps) 2688×1520(1~25/30fps) 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps) 1920×1080(1~25/30fps)
Strumień drugi	H.264: 3 Kbps~8192 Kbps H.265: 3 Kbps~8192 Kbps
Strumień trzeci	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding
Bitrate	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Kompresja wideo	IR LED
Dzień/noc	60m
Rodzaj oświetlacza	Tak
Oświetlacz	1
Mikrofon	1
Wejście audio	G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Wyjście audio	1
Kompresja audio	1
Wejście alarmowe	microSD 256GB
Wyjście alarmowe	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Gniazdo karty pamięci	4
Obsługa	4
Detekcja ruchu	RJ-45 10/100 Mbps
Maski prywatności	ONVIF(S/G/T)
Sieć	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
Zgodność	12VDC / PoE(802.3af)
Protokoły	max 8.5W
Rodzaj zasilania	Biały
Pobór mocy	IP67
Kolor obudowy	-30°C~+60°C max 95% RH
Klasa szczelności IP	244.1×79×75.9mm
Warunki pracy	0.8 kg
Wymiary	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Waga	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	
Ai - Ochrona perymetryczna	

Ai - Rozpoznawanie obiektów

Ai - SMD

Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
SMD 4.0