

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-tip58fcr3l3-ai13-p-133757.html>



Kamera BCS LINE BCS-L-TIP58FCR3L3-Ai1(3)

Cena	2 394,22 zł
Numer katalogowy	54077
Kod producenta	BCS-L-TIP58FCR3L3-Ai1(3)
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	90°
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Kolor obudowy	Biały
Rozdzielczość	3840X2160
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-TIP58FCR3L3-Ai1(3)

Model: BCS-L-TIP58FCR3L3-Ai1(3)

Najważniejsze cechy:

- Kamera IP tubowa 8Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Technologia ADC
- Obiektyw stały 2.8mm

- WDR120dB
- IR 30m, WhiteLight 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-L-TIP58FCR3L3-Ai1(3)
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	8M (3840×2160), 6M (3072×2048), 5M (3072×1728, 2592×1944), 4M (2688×1520, 2560×1440), 3M (2048×1536, 2304×1296), 2M (1920×1080), 1.3M (1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×576/704×480), VGA (640×480), CIF (352×288/352×240)
Strumień główny	3840×2160@(1~25/30fps)
Strumień drugi	704×576(125fps), 704×480(130fps)
Strumień trzeci	1920×1080(1~25/30fps)
Bitrate	H.264: 3 kbps16384 kbps, H.265: 3 kbps16384 kbps
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED + White Light
Zasięg oświetlacza	30 m
NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Funkcja aktywnego odstraszenia ADC	Alarm optyczno-dźwiękowy
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Przechowywanie	FTP, SFTP, NAS
Gniazdo karty pamięci	microSD do 512 GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, Android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	Max 9.4W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-40°C ~ +60°C, max 95% RH
Wymiary	288.4 × 94.4 × 84.7 mm
Waga	1 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu	SMD 4.0