

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-tip58vsr6-ai1-g2-p-132408.html>



Kamera BCS LINE BCS-L-TIP58VSR6-Ai1-G(2)

Cena	3 176,87 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	49394
Kod producenta	BCS-L-TIP58VSR6-Ai1-G(2)
Kod EAN	5904890710535
Kolor obudowy	Czarny
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-TIP58VSR6-Ai1-G(2)

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą BCS LINE BCS-L-TIP58VSR6-Ai1-G(2)! To zaawansowane urządzenie, które łączy w sobie nowoczesną technologię i inteligentne funkcje. Dzięki wysokiej rozdzielczości 8 Mpx, zyskujesz niespotykaną klarowność obrazu, co pozwala na dokładne monitorowanie każdego detalu.

Korzyści z użytkowania kamery BCS-L-TIP58VSR6-Ai1-G(2):

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 8 Mpx.
- Technologia SkyLight umożliwia doskonałe nagrania w trudnych warunkach oświetleniowych.
- Obiektyw motozoom 2.7~12mm pozwala na elastyczne dostosowanie kąta widzenia.
- Wbudowane inteligentne funkcje, takie jak rozpoznawanie obiektów, zwiększają efektywność monitoringu.
- Obudowa IP67 zapewnia odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Najważniejsze cechy techniczne:

- Model: BCS-L-TIP58VSR6-Ai1-G(2)
- Rozdzielczość: 8 Mpx (3840x2160)
- Przetwornik: 1/1.8" PS CMOS
- Obiektyw: motozoom 2.7~12 mm, F1.6
- Kąt widzenia: H: 113°~47°, V: 60°~26°, D: 133°~53°
- IR oświetlacz: 60 m
- WDR: 120 dB
- Czułość: 0.003 Lux (kolor), 0.0005 Lux (B/W), 0 Lux (IR)

-
- Waga: 0.8 kg
 - Wymiary: 244.1×79×75.9 mm
 - Klasa szczelności: IP67
 - Temperatura pracy: -30°C~+60°C
 - Wejście/wyjście audio: 1/1
 - Gniazdo karty pamięci: microSD do 256GB
 - Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager, Mobile App (iOS, Android)
 - Protokoły: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, i inne
 - Pobór mocy: max 10.5W