

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-tip58vsr6-ai12-p-111804.html>

Kamera BCS LINE BCS-L-TIP58VSR6-Ai1(2)

Cena	3 177,37 zł
Numer katalogowy	49395
Kod producenta	BCS-L-TIP58VSR6-Ai1(2)
Kod EAN	5904890710528
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.003Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0005Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Audio	Tak
Kąt widzenia	113° - 47°
Wbudowany obiektyw	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Widoczność w nocy	60 m
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Rozdzielczość	3840x2160
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Detekcja ruchu	Tak
NDA	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	10.5 W
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Motozoom
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
WDR	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.7-13.5 mm (motozoom)

Wbudowany głośnik	Nie
Balans bieli	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Obsługa WiFi	Nie

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-TIP58VSR6-Ai1(2)

Kamera IP tubowa o rozdzielczości 8Mpx zapewnia wysoką jakość obrazu. Dzięki przetwornikowi 1/1.8" PS CMOS oraz technologii SkyLight, możliwe jest uzyskanie wyraźnego obrazu nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

Wbudowany obiektyw motozoom 2.7-12mm umożliwia elastyczne dostosowanie kąta widzenia, który wynosi od 113° do 47°. Funkcja WDR120dB pozwala na lepsze odwzorowanie detali w silnym kontraście. Kamera wyposażona jest w diody podczerwieni, które zapewniają widoczność do 60 m w nocy.

Wbudowane funkcje inteligentne, takie jak detekcja ruchu oraz IVS (inteligentna analiza obrazu), zwiększają bezpieczeństwo monitorowanego obszaru. Kamera posiada również wejścia i wyjścia alarmowe oraz audio, a wbudowany mikrofon umożliwia rejestrację dźwięku.

Obudowa kamery ma klasę szczelności IP67, co czyni ją odporną na działanie warunków atmosferycznych. Kamera jest przeznaczona do użytku zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

Specyfikacje techniczne:

- Model: BCS-L-TIP58VSR6-Ai1(2)
- Rozdzielczość: 3840x2160 (8MPX)
- Czułość przetwornika: 0.003Lux (kolor), 0.0005Lux (B/W), 0Lux (IR)
- Pobór mocy: 10.5 W
- Wbudowane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP i inne
- Waga: 1 kg

Ta kamera to idealne rozwiązanie do monitorowania zarówno w dzień, jak i w nocy, oferując zaawansowane funkcje w solidnej obudowie.